



Mechanical characteristics
cables

interface dimensions acc. to assembly code
 centre conductor
 outer conductor
 mating life

Components

centre contact
 outer contact
 spring washer
 other metal parts
 crimp ferrule
 insulator
 gasket

Electrical characteristics

impedance
 frequency
 return loss *
 working voltage
 voltage proof
 insulation resistance
 contact resistance
 centre contact
 outer contact

Environmental

operating temp.
 RoHS compliant

Mechanische Eigenschaften

Kabel

Steckgesicht nach Montageanleitung
 Innenleiter
 Außenleiter
 Steckzyklen

Bauteile

Innenkontakt
 Außenkontakt
 Federscheibe
 sonstige Metallteile
 Crimprohr
 Isolierung
 Dichtung

Elektrische Eigenschaften

Wellenwiderstand
 Frequenz
 Rückflussdämpfung *
 Betriebsspannung
 Prüfspannung
 Isolationswiderstand
 Durchgangswiderstand
 Innenkontakt
 Außenkontakt

Umgebung

Betriebstemperatur
 RoHS konform

G 4: 0,3LS/1,7S; 1520A; 1521A; 1522A; 179DT;
 RG-179B/U; RG-187A/U

IEC 61169-8
 A4216
 Crimp
 Crimp
 >500

Materials / Material

CuZn39Pb3
 CuZn39Pb3
 CuBe2Pb
 CuZn39Pb3/GD-ZnAl4Cu1
 SF Cu w
 PTFE
 silicone / Silikon

Finish / Oberfläche

Cu1Ni2Au0,8
 Cu2Ni5
 Cu2Ni5/Zn/Cu6Ni6
 Ni5

* Depending on cable type: Exact values on request /
 Kabelabhängig: Genaue Werte auf Anfrage

Änd./ rev. index	Änderungs-Nr. / revision code	Datum/ date	Name/ name	Datum/ date	Name/ name	Gewicht/ weight [g]
			gez./ drawn	16.07.2018	BJ	
			gepr./ appr.	19.02.2019	JA	ca./approx. 10
			Maßstab/ scale	Benennung/ title		
			2:1	BNC Straight Plug HDTV BNC-Kabelstecker HDTV		
			untol. Maße/ dim. without tolerances according to	Untert./ doc. type	Zeichnungsnr./ drawing no.	 Maße/ dimensions: mm Original : DIN A4 Blatt/ sheet 1 von/ of 1
c	31670	14.10.2020	MA	K	J01002A0058	
b	29753	16.07.2018	BJ	Ersatz für/ replaces Zeichnung vom 07.09.2005		
a	17075	11.10.2005	MA			