

**Mechanical characteristics**

cable group  
 interface dimensions acc. to assembly code  
 centre conductor  
 outer conductor  
 mating life

**Components**

centre contact  
 outer contact  
 other metal parts  
 crimp ferrule  
 insulator  
 gasket

**Electrical characteristics**

impedance  
 return loss \*  
 working voltage  
 voltage proof  
 insulation resistance  
 contact resistance  
 centre contact  
 outer contact

**Environmental**

operating temp.  
 RoHS compliant

**Mechanische Eigenschaften**

Kabelgruppe  
 Steckgesicht nach Montageanleitung  
 Innenleiter  
 Außenleiter  
 Steckzyklen

**Bauteile**

Innenkontakt  
 Außenkontakt  
 sonstige Metallteile  
 Crimprohr  
 Isolierung  
 Dichtung

**Elektrische Eigenschaften**

Wellenwiderstand  
 Rückflussdämpfung \*  
 Betriebsspannung  
 Prüfspannung  
 Isolationswiderstand  
 Durchgangswiderstand  
 Innenkontakt  
 Außenkontakt

**Umgebung**

Betriebstemperatur  
 RoHS konform

Ⓐ G12: 0.31/1.95Dz Draka, 0.315/1.95-3.7, BT 3002, TZC 750 24 ERICSSON  
 IEC 61169-8  
 A4235  
 Crimp  
 Crimp  
 >500

**Materials / Material**



CuZn39Pb3  
 CuZn39Pb3  
 GD-ZnAl4Cu1  
 SF Cu w  
 PTFE  
 silicone / Silikon

**Finish / Oberfläche**

Cu1Ni2Au0,8  
 Cu2Ni5  
 Zn/Cu6Ni6  
 Ni5

75 Ω  
 typ.: 1 GHz - 35 dB; 2 GHz - 29 dB; 3 GHz - 25 dB  
 ≤ 0,5 kV<sub>eff</sub> / 50 Hz  
 1,5 kV<sub>eff</sub> / 50 Hz  
 ≥ 5 GΩ  
 ≤ 20 mΩ  
 ≤ 5 mΩ  
 -40°C / +155°C  
 2002/95/EC

\* Depending on cable type: Exact values on request /  
 Kabelabhängig: Genaue Werte auf Anfrage

				2009	Datum/ date	Name/ name	Gewicht/ weight [g]	Oberfläche/ surface [mm <sup>2</sup> ]	Werkstoff/ material
				gez./ drawn	22.07.	JA			
				gepr./ appr.	29.07.09	BJ		Oberfläche/ finish	
				Norm/ stand.					
				Maßstab/ scale 2:1	Benennung/ title <b>BNC Straight Plug BNC-Kabelstecker</b>				
				untol. Maße/ dim. without tolerances according to	Untert./doc. type <b>K</b>	Zeichnungsnr./ drawing no. <b>J01002A0074</b>	 Maße/ dimensions: mm		
α	23752	16.03.12	MA		Ersatz für/ replaces	<b>J01002B0037; J01002A0049</b>		Original : DIN A4 Blatt/ sheet 1 von/ of 1	