

**Mechanical characteristics**  
cables

**Mechanische Eigenschaften**  
Kabel

- Ⓐ G 2: 0.6/3.7; 0.6L/3.7; 0.6L/3.7AF Draka; 3C-2V; 75022 V(0.6L/3.7) Sytronic Kabel GmbH; 75060 V(0.6/3.7) Sytronic Kabel GmbH; 8241 Belden; KX 6A; RG-59B/U; VK95 0.6/3.7 Percon
- G39: 0.8/3.7 AF Draka; 0.8/3.7C Bedea; 1505A Belden HDTV; Image 720 Argosy; 75080 AFZ 4-S Midi 0.8/3.7 Sytronic; Telass 80 Bedea; VPM2000 Gepco; VK6/0.8 FRLS 0.8/3.7 Percon

interface dimensions acc. to assembly code  
center conductor  
outer conductor

Steckgesicht nach Montageanleitung  
Innenleiter  
Außenleiter

IEC 61169-8  
A01  
solder / löt  
clamp / klemm

**Components**  
center contact  
outer contact  
other metal parts  
insulator  
gasket

**Bauteile**  
Innenkontakt  
Außenkontakt  
sonstige Metallteile  
Isolierung  
Dichtung

**Materials / Material**  
CuZn39Pb3  
CuZn39Pb3  
CuZn39Pb3, CuZn38Pb2  
PTFE  
NBR

**Finish / Oberfläche**  
Cu1Ni2Au0,8  
Cu2Ni5  
Cu2Ni5

**Electrical characteristics**  
impedance  
working voltage  
voltage proof  
insulation resistance  
contact resistance  
center contact  
outer contact

Ⓐ **Elektrische Eigenschaften**  
Wellenwiderstand  
Betriebsspannung  
Prüfspannung  
Isolationswiderstand  
Durchgangswiderstand  
Innenkontakt  
Außenkontakt


75 Ω  
≤ 500 V<sub>eff</sub> / 50 Hz  
1,5 kV<sub>eff</sub> / 50 Hz  
≥ 5 GΩ  
≤ 20 mΩ  
≤ 5 mΩ

**Environmental**  
RoHS compliant

Ⓐ **Umgebung**  
RoHS konform

2011/65/EU

M 1:1



Änd./ rev. index	Änderungs-Nr. / revision code	Datum/ date	Name/ name	Datum/ date	Name/ name	Gewicht/ weight [g]	
			gez./ drawn	18.12.2018	MA		
			gepr./ appr.	17.01.2019	HR	ca./approx. 14	
			Maßstab/ scale	Benennung/ title			
			2:1 (1:1)	BNC Straight Plug BNC-Kabelstecker			
			unt./ dim. without tolerances according to	Untert./ doc. type	Zeichnungsnr./ drawing no.		 Maße/ dimensions: mm
			K		J01002A0609		
a	30169	18.12.2018	MA	Ersatz für/ replaces	Zeichnung vom 31.05.1995		Original : DIN A4 Blatt/ sheet 1 von/ of 1