

Mechanical characteristics

cables

Mechanische Eigenschaften

Kabel

- G31: 1.2L/7.3, KX 8, RG-11A/U
- G32: 1.2L/7.3C/D, RG-216/U
- G48 (1.6/7.3): 1.6/7.3 AF Draka, 75160 AF(1.6/7.3) Syntronic, 7731A Belden HDTV, CME-163 Nordix, Image 2000 Argosy, LMR-400-75 TMS, SDV-HD Canford, TELASS KTV 1.6/7.3C Bedea Videokabel, TELASS KTV 1.6/7.3CV BEDEA Videokabel, VHD1100 GEPCO

interface dimensions acc. to assembly code
 centre conductor
 outer conductor

Steckgesicht nach Montageanleitung
 Innenleiter
 Außenleiter

(b) IEC 60169-8
 A05
 solder / Löt
 clamp / Klemm

Components
 centre contact
 outer contact
 other metal parts
 bayonet
 insulator
 gasket

Bauteile
 Innenkontakt
 Außenkontakt
 sonstige Metallteile
 Bajonett
 Isolierung
 Dichtung

Materials / Material
 CuZn39Pb3 (b)
 CuZn39Pb3
 CuZn39Pb3
 GD-ZnAl4Cu1
 PTFE
 NBR

Finish / Oberfläche
 Cu1Ni2Au0.8 (b)
 Cu2Ni5
 Cu2Ni5
 Cu6Ni6

Electrical characteristics
 impedance


Elektrische Eigenschaften
 Wellenwiderstand

75 Ω

(f) **Environmental**
 operating temp.
 RoHS compliant

Umgebung
 Betriebstemperatur
 RoHS konform

-20°C / +80°C
 2002/95/EC

1997	Datum/date	Name/name	Werkstoff/ material
	gez./drawn	27.06.	Bl
Norm/stand.	gepr./appr.	30.06.97	BJ
	Benennung/title		
Maßstab/scale	2:1		
BNC-Kabelstecker BNC-Straight Plug			
untol. Maße/ dim. without tolerances according to	Untert./doc.type	Zeichnungsnr./drawing no.	
	K	J01002A1940	
Änd./rev. Index	Anderungsmittellung/ revision code	Datum/ date	Name/ name
f	22000	09.07.10	KL
e	19153	04.09.07	KL
d	16992	12.09.05	MA
c	16658	23.05.05	JA
b	15134	15.01.04	SP
a	12511	30.04.01	MA
Ersatz für/ replaces			
Original: DIN A4			 Maße/dimensions: mm