

Mechanical characteristics

cable group

interface dimensions acc. to
assembly code
centre conductor
outer conductor
mating life

Components

centre contact
outer contact
crimp ferrule
other metal parts
insulator
gasket

Mechanische Eigenschaften

Kabelgruppe

Steckgesicht nach
Montageanleitung
Innenleiter
Außenleiter
Steckzyklen

Bauteile

Innenkontakt
Außenkontakt
Crimprohr
sonstige Metallteile
Isolierung
Dichtung

G 2: 0.6/3.7, 0.6L/3.7, 3C-2V,
8241 Belden, KX 6A, RG-59B/U,
VK95 0.6/3.7 Percon



IEC 60169-8
A0231
Crimp
Crimp
≥ 500

Materials / Material

CuZn39Pb3
CuZn39Pb3
SF Cu w
GD-ZnAl4Cu1
PE
MVQ

Finish / Oberfläche

Cu1Ni2Au0.8
Cu2Ni5
Ni5
Zn/Cu6 Ni6

				2007	Datum/date	Name/name	Werkstoff/ material	
				gez./drawn	28.11.	JA		
				gepr./appr.	28.11.07	GH	Oberfläche/ finish	
				Norm/stand.				
				Maßstab/scale	Benennung/title			
				2:1	BNC-Straight Plug cr/cr BNC-Kabelstecker cr/cr			
				untol. Maße/ dim. without tolerances according to	Unteri./doc.type	Zeichnungsnr./drawing no.		
				K		J01002F1288		
				Ersatz für/ replaces				
							 Telegärtner  Maße/dimensions: mm Original: DIN A4	
Änd./rev. Index	Änderungsmittellung/ revision code	Datum/ date	Name/ name					