



Mechanical characteristics

cables

Mechanische Eigenschaften

Kabel

- (a) G13: 0.4/2.5, 2YCY 0.4/2.5-3.8, HF 2172 Amphenol, Telass 50 Bedea,
- (b) G50: 02Y(ST)CH 0.45/2.0-3.4, 02Y(ST)CY 0.45/2.0-3.4, 02YS(ST)CH 0.45/2.0-3.4, 02YS(ST)CY 0.45/2.0-3.4, 2.5C-2V, NCX1 391300 0.53/2.45-3.6

interface dimensions acc. to assembly code

Steckgesicht nach Montageanleitung

IEC 61169-8
A1104 / Z004

Components

- centre contact
- outer contact
- crimp ferrule
- tooth washer
- other metal parts
- insulator
- o-ring

Bauteile

- Innenkontakt
- Außenkontakt
- Crimprohr
- Fächerscheibe
- sonstige Metallteile
- Isolierung
- O-Ring

Materials / Material

- CuPb1.15Ni1 (C97)
- CuZn39Pb3
- SF Cu w
- CuSn6
- CuZn39Pb3
- PTFE
- NBR

Finish / Oberfläche

- Cu1Ni2Au0.8
- Cu2Ni5
- Ni5
- Cu2Ni5
- Cu2Ni5

Electrical characteristics

- impedance
- return loss

Elektrische Eigenschaften

- Wellenwiderstand
- Rückflussdämpfung

- 75 Ω
- typ.: 1 GHz - 20 dB;
- 2 GHz - 15 dB;
- 3 GHz - 12 dB

Environmental

RoHS compliant

Umgebung

RoHS konform

2002/95/EC

d c b a	20563 19059 12743 12551	25.02.09 30.07.07 13.08.01 17.05.01	BJ MA BJ BJ	1997	Datum/date	Name/name	Werkstoff/ material
				gez./drawn	28.10.	ZM	
				gepr./appr.	30.10.97	BE	Oberfläche/ finish
				Norm/stand.			
				Maßstab/scale	Benennung/title		
				2:1	BNC Bulkhead Jack BNC-Kabeleinbaubuchse		
				untol. Maße/ dim. without tolerances according to	Untert./doc.type	Zeichnungsnr./drawing no.	
				K	J01003A0035		
				Ersatz für/ replaces			
				Telegärtner			Maße/dimensions: mm
							Original: DIN A4