



**Mechanical characteristics**  
interface dimensions acc. to panel piercing centre contact

**Mechanische Eigenschaften**  
Steckgesicht nach Montagebohrung Innenkontakt

IEC 61169-8  
Z002  
solder /löt (b)

**Components**  
centre contact

**Bauteile**  
Innenkontakt

**Materials / Material**  
copper beryllium / Kupfer-Beryllium (f)  
brass / Messing (b)  
steel; tin bronze / Stahl; Zinnbronze  
PTFE  
silicone / Silikon

**Finish / Oberfläche**  
gold plated / vergoldet (NiP Au) (h)  
nickel plated / vernickelt  
nickel plated / vernickelt  
nickel plated / vernickelt

outer contact  
other metal parts  
serrated lock washer

Außenkontakt  
sonstige Metallteile  
Fächerscheibe

insulators  
gasket

Isolierungen  
Dichtung

**Electrical characteristics**  
impedance

**Elektrische Eigenschaften**  
Wellenwiderstand 75 Ω

**Environmental**  
barrier sealing  
panel sealing  
RoHS compliant

**Umgebung**  
Längsdichtigkeit  
Einbaudichtigkeit  
RoHS konform (c)

IP 67 (IEC 60529)  
IP 67 (IEC 60529) (b)  
2002/95/EC

h	24609	14.02.13	MA	2009	Datum/ date	Name/ name	Gewicht/ weight [g]	Oberfläche/ surface [mm <sup>2</sup> ]	Werkstoff/ material
				gez./ drawn	04.06.	MA			
g	22581	14.02.11	MA	gepr./ appr.	10.06.09	HR			Oberfläche/ finish
f	22507	20.01.11	MA	Norm/ stand.					
e	20830	04.06.09	MA	Maßstab/ scale <b>2:1</b>	Benennung/ title <b>BNC Bulkhead Jack BNC-Einbaubuchse</b>				
d	20563	26.02.09	BJ		Untert./doc. type Zeichnungsnr./ drawing no. <b>K J01003A1221</b>				
c	19727	02.04.08	MA		Ersatz für/ replaces <b>Zeichnung vom 07.11.1990</b>				 Maße/ dimensions: mm Original : DIN A4 Blatt/ sheet 1 von/ of 1
b	18852	11.05.07	BJ						
a	15276	12.03.04	MA						