

Mechanical characteristics

interface dimensions acc. to mating life

Components

centre contact

outer contact
spring washer
other metal parts
insulator
gasket

Electrical characteristics

impedance

Environmental

operating temp.
protection class (mated)
RoHS compliant

Mechanische Eigenschaften

Steckgesicht nach Steckzyklen

Bauteile

Innenkontakt

Außenkontakt
Federscheibe
sonstige Metallteile
Isolierung
Dichtung

Elektrische Eigenschaften

Wellenwiderstand

Umgebung

Betriebstemperatur
Schutzklasse (im gesteckten Zustand)
RoHS konform

IEC 61169-8
>500

Materials / Material

CuNi1Pb1P (C97)
CuZn39Pb3
CuZn39Pb3
CuBe2
GD-ZnAl4Cu1
PTFE
silicone/ Silikon

Finish / Oberfläche


ⓑ NiP Au
NiP Au
Cu2Ni5

Zn/Cu6Ni6

75 Ω

ⓒ

-40°C / +155°C
IP 54 (IEC 60529)
2011/65/EU

Änd./ rev. Index	Änderungs-Nr. / revision code	Datum/ date	Name/ name	Datum/ date	Name/ name	Gewicht/ weight [g]
			gez./ drawn	15.09.2011	GB	
			gepr./ appr.	21.09.2011	BJ	ca./approx.
				Maßstab/ scale	Benennung/ title	
				2:1	BNC T Adaptor (f-m-f) BNC-T-Stück (f-m-f)	
				untol. Maße/ dim. without tolerances according to	Untert./ doc. type	Zeichnungsnr./ drawing no.
				K	J01005A1238	
				Ersatz für/ replaces		
c	31842	17.12.2020	BJ			
b	24609	26.03.2013	MA			
a	23904	18.10.2012	BJ			
						 Maße/ dimensions: mm Original : DIN A4 Blatt/ sheet 1 von/ of 1