

Mechanical characteristics

interface dimensions acc. to

Mechanische Eigenschaften

Steckgesicht nach ...

IEC 60169-8 BNC
IEC 60169-10 SMB

Components

centre contact

Bauteile

Innenkontakt

Materials / Material

Beryllium Copper /
Kupfer Beryllium

Finish / Oberfläche

Gold plated/vergoldet
vergoldet

outer contact

BNC
SMB

Außenkontakt

Brass / Messing
Brass/Beryllium Copper /
Messing/Kupfer Beryllium
Brass / Messing

Nickel plated/vernickelt
Gold plated/ vergoldet

other metal parts

sonstige Metallteile

Teflon

Nickel plated/Gold plated /
vernickelt/vergoldet

insulator

Isolierung

Electrical characteristics

impedance

frequency

return loss

Elektrische Eigenschaften

Wellenwiderstand



Frequenz

Rückflussdämpfung

50 Ω

0-3 GHz

typ.: 1 GHz - 28 dB; 3 GHz - 25.5 dB

				2005	Datum/date	Name/name	Werkstoff/ material	
				gez./drawn	24.06.	BJ		
				gepr./appr.	24.06.05	GE	Oberfläche/ finish	
				Norm/stand.				
				Maßstab/scale	Benennung/title			
				2:1	Adapter BNC-SMB (m-f) Adaptor BNC-SMB (m-f)			
				untol. Maße/ dim. without tolerances according to	Untert./doc.type	Zeichnungsnr./drawing no.		
				K		J01008F0030		
				Ersatz für/ replaces				
							 Telegärtner  Maße/dimensions: mm Original: DIN A4	
Änd./rev. Index	Änderungsmittellung/ revision code	Datum/ date	Name/ name					