



Mechanical characteristics

interface dimensions acc. to

Mechanische Eigenschaften

Steckgesicht nach

IEC 61169-8 BNC
IEC 60169-10 SMB

Components

centre contact
outer contact

BNC
SMB

Bauteile

Innenkontakt
Außenkontakt

Materials / Material

Brass / Messing
Brass / Messing
Brass / Messing
Teflon

Finish / Oberfläche

Gold plated/vergoldet
Nickel plated/vernickelt
Nickel plated/vernickelt
Nickel plated/vernickelt

other metal parts
insulator

sonstige Metallteile
Isolierung

Electrical characteristics

impedance
frequency
return loss

Elektrische Eigenschaften

Wellenwiderstand
Frequenz
Rückflussdämpfung

50 Ω
0-3 GHz
typ.: 1 GHz - 25 dB; 3 GHz - 22 dB

				2008	Datum/date	Name/name	Werkstoff/ material
				gez./drawn	29.05.	MA	
				gepr./appr.	30.05.08	BJ	Oberfläche/ finish
				Norm/stand.			
Maßstab/scale				Benennung/title			
2:1				Adaptor BNC-SMB (m-m) Adapter BNC-SMB (m-m)			
untol. Maße/ dim. without tolerances according to				Untert./doc.type	Zeichnungsnr./drawing no.		
				K	J01008G0038		
Ersatz für/ replaces							
And./rev. Index				Änderungsmittellung/ revision code			
Datum/ date				Name/ name			
				Original: DIN A4			

