

**Mechanical characteristics**  
cable group

interface dimensions acc. to assembly code

**Components**  
centre contact  
outer contact  
other metal parts

crimp ferrule  
insulator  
gasket

**Electrical characteristics**

impedance  
frequency  
return loss  
working voltage  
voltage proof  
insulation resistance  
contact resistance  
centre contact  
outer contact

**Environmental**  
operating temp.  
RoHS compliant

**Mechanische Eigenschaften**  
Kabelgruppe

Steckgesicht nach Montageanleitung

**Bauteile**  
Innenkontakt  
Außenkontakt  
sonstige Metallteile

Crimprohr  
Isolierung  
Dichtung

**Elektrische Eigenschaften**

Wellenwiderstand  
Frequenz  
Rückflussdämpfung  
Betriebsspannung  
Prüfspannung  
Isolationswiderstand  
Durchgangswiderstand  
Innenkontakt  
Außenkontakt

**Umgebung**  
Betriebstemperatur  
RoHS konform


G 7: KX 22A, KX 3B, RG-174/U, RG-188A/U, MRC 100 Flex (0.48L/1.5AF) Draka, RG-316/U  
G29: 0.45L/1.4 Bedca, G 01130 HT-03 Suhner  
IEC 61169-8  
A2903

**Materials / Material**  
brass / Messing  
brass / Messing  
brass / Messing,  
zinc diecast  
Zinkdruckguss  
Cu SF w  
PTFE/PE-LD  
silicone / Silikon

**Finish / Oberfläche**  
Cu1Ni5Au0,2  
Cu2Ni5  
Cu2Ni5,  
Zn/Cu6 Ni6  
Ni5

50 Ω  
0 - 4 GHz  
typ.: 3 GHz -20 dB  
≤ 500 V<sub>eff</sub> / 50 Hz  
1,5 kV<sub>eff</sub> / 50 Hz  
≥ 5 GΩ  
≤ 20 mΩ  
≤ 5 mΩ

M 1:1



Änd./ rev. index	Änderungs-Nr. / revision code	Datum/ date	Name/ name	gez./ drawn	Datum/ date	Name/ name	Gewicht/ weight [g]
					17.10.2016	MA	
				gepr./ appr.	17.11.2016	KL	ca./approx. 11
				Maßstab/ scale	Benennung/ title		
				2:1 (1:1)	BNC Straight Plug BNC-Kabelstecker		
				untst. Maße/ dim. without tolerances according to	Untert./ doc. type	Zeichnungsnr./ drawing no.	
				K	J01000L1294		
				Ersatz für/ replaces			
				Maße/ dimensions: mm			
				Original : DIN A4			
				Blatt/ sheet 1 von/ of 1			