



Ⓐ

**Mechanical characteristics**  
cable group

interface dimensions acc. to assembly code  
 centre conductor  
 outer conductor  
 mating life  
 panel piercing

**Components**  
 centre contact  
 other metal parts  
 insulator  
 gasket

**Electrical characteristics**  
 impedance  
 frequency  
 voltage proof  
 insulation resistance  
 contact resistance  
 centre contact  
 outer contact

**Environmental**  
 RoHS compliant

**Mechanische Eigenschaften**  
Kabelgruppe

Steckgesicht nach Montageanleitung  
 Innenleiter  
 Außenleiter  
 Steckzyklen  
 Montagebohrung

**Bauteile**  
 Innenkontakt  
 sonstige Metallteile  
 Isolierung  
 Dichtung

**Elektrische Eigenschaften**  
 Wellenwiderstand  
 Frequenz  
 Prüfspannung  
 Isolationswiderstand  
 Durchgangswiderstand  
 Innenkontakt  
 Außenkontakt

**Umgebung**  
 RoHS konform

G 7: KX 22A, KX 3B, RG-174/U,  
 RG-188A/U, RG-316/U

IEC 61169-8  
 A09  
 solder / löt  
 clamp / klemm  
 >500  
 Z005

**Materials / Material Finish / Oberfläche**  
 CuBe2Pb  
 CuZn39Pb3  
 PTFE  
 silicone / Silikon

Ⓑ NIP Au  
 Cu2Ni5

50 Ω  
 0 - 4 GHz  
 1,5 kV<sub>eff</sub> / 50 Hz  
 ≥ 5 GΩ  
 ≤ 20 mΩ  
 ≤ 5 mΩ

2002/95/EC

Änd./ rev. index	Änderungs-Nr. / revision code	Datum/ date	Name/ name	gez./ drawn	Datum/ date	Name/ name	Gewicht/ weight (g)
					18.02.2013	MA	
				gepr./ appr.	11.04.2013	BJ	ca./approx.
				Maßstab/ scale	Benennung/ title		
				2:1	BNC Bulkhead Jack BNC-Kabeleinbaubuchse		
				untot. Maße/ dim. without tolerances according to	Untert./ doc. type	Zeichnungsnr./ drawing no.	
				K	J01001A0014		
				Ersatz für/ replaces	Zeichnung vom 08.03.1990		
							Maße/ dimensions: mm
							Original : DIN A4
							Blatt/ sheet 1 von/ of 1