



Ⓐ

Mechanical characteristics
cable group

interface dimensions acc. to assembly code
 centre conductor
 outer conductor
 mating life
 panel piercing

Components
 centre contact
 other metal parts
 insulator
 gasket

Electrical characteristics
 impedance
 frequency
 voltage proof
 insulation resistance
 contact resistance
 centre contact
 outer contact

Environmental
 RoHS compliant

Mechanische Eigenschaften
Kabelgruppe

Steckgesicht nach Montageanleitung
 Innenleiter
 Außenleiter
 Steckzyklen
 Montagebohrung

Bauteile
 Innenkontakt
 sonstige Metallteile
 Isolierung
 Dichtung

Elektrische Eigenschaften
 Wellenwiderstand
 Frequenz
 Prüfspannung
 Isolationswiderstand
 Durchgangswiderstand
 Innenkontakt
 Außenkontakt

Umgebung
 RoHS konform

G 7: KX 22A, KX 3B, RG-174/U,
 RG-188A/U, RG-316/U

IEC 61169-8
 A09
 solder / löt
 clamp / klemm
 >500
 Z005

Materials / Material Finish / Oberfläche
 CuBe2Pb
 CuZn39Pb3
 PTFE
 silicone / Silikon

Ⓑ NIP Au
 Cu2Ni5

50 Ω
 0 - 4 GHz
 1,5 kV_{eff} / 50 Hz
 ≥ 5 GΩ
 ≤ 20 mΩ
 ≤ 5 mΩ

2002/95/EC

Änd./ rev. index	Änderungs-Nr. / revision code	Datum/ date	Name/ name	gez./ drawn	Datum/ date	Name/ name	Gewicht/ weight (g)
					18.02.2013	MA	
				gepr./ appr.	11.04.2013	BJ	ca./approx.
				Maßstab/ scale	Benennung/ title		
				2:1	BNC Bulkhead Jack BNC-Kabeleinbaubuchse		
				untot. Maße/ dim. without tolerances according to	Untert./ doc. type	Zeichnungsnr./ drawing no.	
				K	J01001A0035		
				Ersatz für/ replaces	Zeichnung vom 03.08.1992		
							Maße/ dimensions: mm
b	24609	18.02.2013	MA				Original : DIN A4
a	20563	02.03.2009	BJ				Blatt/ sheet 1 von/ of 1