



(b)

Mechanical characteristics
cable group

interface dimensions acc. to assembly code
centre conductor
outer conductor
mating life
panel piercing

Components
centre contact
outer contact
serrated lock washer
other metal parts
crimp ferrule
insulator

Electrical characteristics
impedance
frequency
voltage proof
insulation resistance
contact resistance
centre contact
outer contact

Environmental
RoHS compliant

Mechanische Eigenschaften
Kabelgruppe

Steckgesicht nach Montageanleitung
Innenleiter
Außenleiter
Steckzyklen
Montagebohrung

Bauteile
Innenkontakt
Außenkontakt
Fächerscheibe
sonstige Metallteile
Crimprohr
Isolierung

Elektrische Eigenschaften
Wellenwiderstand
Frequenz
Prüfspannung
Isolationswiderstand
Durchgangswiderstand
Innenkontakt
Außenkontakt

(c) **Umgebung**
RoHS konform

G 1: 7806A; 9907; CNT-195; HPF 195; KX 15; LMR-195; RG-58C/U; WCX195

IEC 61169-8
A1305
crimp
crimp
>500
Z001

Materials / Material
CuNi1Pb1P (C97)
CuZn39Pb3
CuSn6
CuZn39Pb3
Cu SF w
(a) PE-LD

(c) **Finish / Oberfläche**
NiP Au
Cu2Ni5
Cu2Ni5
Cu2Ni5
Ni5

50 Ω
0 - 4 GHz
1.5 kV_{eff} / 50 Hz
≥ 5 GΩ
≤ 20 mΩ
≤ 5 mΩ

2011/65/EU

Änd./ rev. index	Änderungs-Nr. / revision code	Datum/ date	Name/ name	Datum/ date	Name/ name	Gewicht/ weight (g)
				28.05.2013	MA	
				20.06.2013	BJ	ca./approx.
				Maßstab/ scale 2:1		Benennung/ title BNC-Bulkhead Jack BNC-Kabeleinbaubuchse
				Unterl./ doc. type K	Zeichnungsnr./ drawing no. J01001A0078	 Maße/ dimensions: mm Original : DIN A4 Blatt/ sheet 1 von/ of 1
c	24867	28.05.2013	MA	Ersatz für/ replaces Zeichnung vom 01.06.1995		
b	20563	02.03.2009	BJ			
a	7104	16.09.1996	HM			