



panel piercing /
Montagebohrung

Mechanical characteristics
cable group

interface dimensions acc. to assembly code
centre conductor
outer conductor
mating life
panel piercing

Components
centre contact
outer contact
other metal parts
crimp ferrule
insulator

Environmental
RoHS compliant

Mechanische Eigenschaften
Kabelgruppe

Steckgesicht nach Montageanleitung
Innenleiter
Außenleiter
Steckzyklen
Montagebohrung

Bauteile
Innenkontakt
Außenkontakt
sonstige Metallteile
Crimprohr
Isolierung

Umgebung
RoHS konform

(b) G 1: 7806A; 9907; CNT-195; HPF 195; KX 15; LMR-195; RG-58C/U; WCX195

IEC 61169-8
A1005
crimp
(b) crimp
>500
Z054

Materials / Material
CuNi1Pb1P (C97)
CuZn39Pb3
CuZn39Pb3
Cu SF w
(a) PE-LD

Finish / Oberfläche
(b) NiP Au
Cu2Ni5
Cu2Ni5
Ni5

2011/65/EU

Änd./ rev. index	Änderungs-Nr. / revision code	Datum/ date	Name/ name	Datum/ date	Name/ name	Gewicht/ weight (g)
			gez./ drawn	28.05.2013	MA	
			gepr./ appr	20.06.2013	BJ	ca./approx.
				Maßstab/ scale	Benennung/ title	
				2:1	BNC Bulkhead Jack w. Flange BNC-Kabelbuchse mit Flansch	
				untol. Maße/ dim. without tolerances according to	Unterl./ doc. type	Zeichnungsnr./ drawing no.
				K	J01001A0079	
				Ersatz für/ replaces	Zeichnung vom 23.01.1996	
						
				 Maße/ dimensions: mm		
				Original : DIN A4		
				Blatt/ sheet 1 von/ of 1		