

**Mechanical characteristics**  
cables

interface dimensions acc. to assembly code

**Components**

- centre contact
- crimp ferrule
- other metal parts
- insulator
- gasket

**Electrical characteristics**

return loss

insertion loss

**Environmental**

RoHS compliant

**Mechanische Eigenschaften**

Kabel

Steckgesicht nach Montageanleitung

**Bauteile**

- Innenkontakt
- Crimprohr
- sonstige Metallteile
- Isolierung
- Dichtung

**Elektrische Eigenschaften**

Rückflussdämpfung

Einfügedämpfung

**Umgebung**

RoHS konform

Ⓐ G 5: RG-223/U, RG-400/U Ⓑ

IEC 60169-17  
A0205

**Materials / Material**



- CuZn39Pb3
- Cu SF w
- CuZn39Pb3
- PTFE
- silicon / Silikone

**Finish / Oberfläche**

- Cu1Ni2Au0.8
- Ni5
- Cu2Ni5

Ⓑ typ.: 1 GHz-28 dB; 2 GHz-25 dB;  
3 GHz-25 dB  
≤ 0.15 dB - 3 GHz

Ⓒ 2002/95/EC

c b a	22630 7481 7351	01.03.11 14.01.97 26.11.96	MA BE BJ	1988	Datum/date	Name/name	Werkstoff/ material
				gez./drawn	17.11.	RV	
				gepr./appr.	26.11.96	BJ	Oberfläche/ finish
				Norm/stand.			
				Maßstab/scale	Benennung/title		 <b>Telegärtner</b>
				2:1	TNC-Kabelstecker TNC-Straight Plug		
				untol. Maße/ dim. without tolerances according to	Untert./doc.type	Zeichnungsnr./drawing no.	
					K	J01010A2256	 Maße/dimensions: mm
				Änd./rev. Index	Änderungsmittellung/ revision code		Original: DIN A4
				Datum/ date	Name/ name		
					Ersatz für/ replaces		