

Mechanical characteristics

cable group
 interface dimensions acc. to
 assembly code

Components

centre contact
 outer contact
 crimp ferrule
 other metal parts
 insulator
 gasket

Electrical characteristics

impedance
 frequency
 working voltage
 voltage proof

Environmental

operating temp.
 RoHS compliant

Mechanische Eigenschaften

Kabelgruppe
 Steckgesicht nach
 Montageanleitung

Bauteile

Innenkontakt
 Außenkontakt
 Crimprohr
 sonstige Metallteile
 Isolierung
 Dichtung

Elektrische Eigenschaften

Wellenwiderstand
 Frequenz
 Betriebsspannung
 Prüfspannung

Umgebung

Betriebstemperatur
 RoHS konform

G 3: KX 21A; RG-178B/U; RG-196A/U
 IEC 60169-17
 A2913

Materials / Material



CuZn39Pb3
 CuZn39Pb3
 Cu SF w
 CuZn39Pb3, CuZn38Pb2
 PTFE
 silicone / Silikon

Finish / Oberfläche

NiP-Au
 Cu2Ni5
 Ni5
 Cu2Ni5

50 Ω
 0 - 11 GHz
 ≤ 500 V_{eff} / 50 Hz
 ≤ 1,5 kV_{eff} / 50 Hz

-40°C / +155°C
 2011/65/EU

Änd./ rev. index	Änderungs-Nr. / revision code	Datum/ date	Name/ name	Datum/ date	Name/ name	Gewicht/ weight [g]	
			gez./ drawn	20.10.2016	MA		
			gepr./ appr.	22.11.2016	KL	ca./approx. 17	
			Maßstab/ scale 2:1 (1:1)	Benennung/ title TNC Straight Plug TNC-Kabelstecker			
			untst. Maße/ dim. without tolerances according to	Untert./ doc. type K	Zeichnungsnr./ drawing no. J01010B0027		
			Ersatz für/ replaces				 Maße/ dimensions: mm Original : DIN A4 Blatt/ sheet 1 von/ of 1