

Mechanical characteristics

cable group
 interface dimensions acc. to assembly code
 panel piercing

Components

centre contact
 outer contact
 tooth washer
 other metal parts
 insulator
 gasket

Electrical characteristics

impedance
 frequency
 return loss
 voltage proof
 insulation resistance
 contact resistance
 centre contact
 outer contact

Environmental
 protection class
 barrier sealing
 RoHS compliant

Mechanische Eigenschaften

Kabelgruppe
 Steckgesicht nach Montageanleitung
 Montagebohrung

Bauteile

Innenkontakt
 Außenkontakt
 Fächerscheibe
 sonstige Metallteile
 Isolierung
 Dichtung

Elektrische Eigenschaften

Wellenwiderstand
 Frequenz
 Rückflussdämpfung
 Prüfspannung
 Isolationswiderstand
 Durchgangswiderstand
 Innenkontakt
 Außenkontakt

Umgebung

Schutzklasse
 Längsdichtigkeit
 RoHS konform

G 3: KX 21A, RG-178B/U, RG-196A/U
 IEC 60169-17
 A04
 Z004

Materials / Material
 CuBe2Pb
 CuZn39Pb3
 CuSn6
 CuZn39Pb3
 PTFE
 silicone / Silikon, NBR


Finish / Oberfläche
 NiP-Au
 Cu2Ni5
 Cu2Ni5
 Cu2Ni5

50 Ω
 0-11 GHz
 typ.: 11 GHz - 17,7 dB
 ≥ 1,5 kV_{eff} / 50 Hz
 ≥ 5 GΩ

< 10 mΩ
 < 2,5 mΩ

IP 67 (IEC 60529)
 IP 67 (IEC 60529)
 2011/65/EU

M 1:1



Änd./ rev. index	Änderungs-Nr. / revision code	Datum/ date	Name/ name	gez./ drawn	Datum/ date	Name/ name	Gewicht/ weight [g]
					04.01.2017	MA	
				gepr./ appr.	05.01.2017	JA	ca./approx. 24
Maßstab/ scale				Benennung/ title			
2:1 (1:1)				TNC Bulkhead Jack TNC-Kabeleinbaubuchse			
untol. Maße/ dim. without tolerances according to				Untert./ doc. type		Zeichnungsnr./ drawing no.	
				K		J01011A2336	
Ersatz für/ replaces							
				Maße/ dimensions: mm Original : DIN A4 Blatt/ sheet 1 von/ of 1			
a	28600	16.03.2017	MA				