

für Kabel / for cable: G23 5092 1/2"-Hiflex Eupen
FSJ4-50B Andrew
HFSC 12D LS Cable
HPL 50-1/2SF Acome
RFF 1/2"-50 Draka
SCF 12-50 J RFS
Flexline 1/2" S Leoni
Sucofeed_1/2_HF Huber+Suhner



Serie 7-16
Series 7-16

Serie N
Series N


Bestell-Nr. / P/N	Kurzbezeichnung / short name
J01120A0094	7-16 Winkelstecker / 7-16 angle plug
J01120B0077	7-16 Kabelstecker / 7-16 straight plug
J01121B0120	7/16-Kabelbuchse / 7-16 straight jack
J01020A0147	N-Winkelstecker / N angle plug
J01020C0105	N-Kabelstecker / N straight plug
J01021C0163	N-Kabelbuchse / N straight jack
J01440A0005	4.3-10 Kabelstecker / 4.3-10 straight plug
J01440A0013	4.3-10 Winkelstecker / 4.3-10 angle plug
J01440A3005	4.3-10 Kabelstecker / 4.3-10 straight plug
J01440A3013	4.3-10 Winkelstecker / 4.3-10 angle plug
J01441A0010	4.3-10 Kabelbuchse / 4.3-10 straight jack
N00091A0013	Absetzwerkzeug / cutting tool
N00099A0001	Ersatzklingen / spare cutting blades tool

Achtung: Die Messer sind sehr scharf. Das Werkzeug ist vorsichtig zu handhaben. Es wird empfohlen, Arbeitshandschuhe zu tragen.

Attention: The blades are very sharp. The tool is to be handled with care. It is recommended to wear working gloves.

Empfohlene Werkzeuge / Recommended tools:

- Absetzwerkzeug / Cutting tool (N00091A0013)
- Messer / knife (N00080A0003)
- 2 Gabelschlüssel SW24 / 2 Spanner 24af (15/16")
- 1 Gabelschlüssel SW22 / 1 Spanner 22af (7/8")
- 1 Gabelschlüssel SW17 / 1 Spanner 17af (11/16")
- 1 Gabelschlüssel SW7 / 1 Spanner 7af (9/32")
- Innensechskant 2 / Hexagon socket 2 (5/64")
- Innensechskant 2,5 / Hexagon socket 2,5 (3/32")
- Schraubendreher 0,8x4 / Screwdriver 0,8x4




Anbindemöglichkeit / Hole for tie-on

Feinjustierung (Schnitttiefe) für Kabeltoleranzen. Voreingestellt auf Kabel RFF 1/2"-50
Fine adjustment (cutting depth) for cable tolerances. Pre-adjusted for cable RFF 1/2"-50

Innensechskant 2 Hexagon socket 2 (5/64")

Bei Klingenwechsel Anzugsmoment max. 50 Ncm (Klinge muß frei laufen)
When changing the cutting blade torque max. 50 Ncm (blade must turn freely)



Gabelschlüssel SW7 Spanner 7af (9/32")

Innensechskant 2,5 Hexagon socket 2,5 (3/32")

