


with label /
mit Aufkleber



Mechanical characteristics

cables

interface dimensions acc. to
assembly code

centre conductor
outer conductor

mating life
coupling torque

Components

centre contact
outer contact
other metal parts
insulator
gasket

Electrical characteristics

impedance
frequency
return loss
intermodulation
working voltage
voltage proof
insulation resistance
power
contact resistance
centre contact
outer contact

Environmental

operating temp.
protection class
RoHS compliant

Mechanische Eigenschaften

Kabel

Steckgesicht nach ...
Montageanleitung

Innenleiter
Außenleiter

Steckzyklen
Kupplungsdrehmoment

Bauteile

Innenkontakt
Außenkontakt
sonstige Metallteile
Isolierung
Dichtung

Elektrische Eigenschaften

Wellenwiderstand
Frequenz
Rückflussdämpfung
Intermodulation
Betriebsspannung
Prüfspannung
Isolationswiderstand
Leistungsübertragung
Durchgangswiderstand
Innenkontakt
Außenkontakt

Umgebung

Betriebstemperatur
Schutzklasse
RoHS konform

cable group / Kabelgruppe G 9 (UT-250):
UT-250, EZ 250, Sucoform 250, RG-401/U
OE 5085 TMS

Ⓒ IEC 61169-4
D08

solder / Löt
solder / Löt
>500
25-35 Nm

Materials / Material

brass / Messing
brass / Messing
brass / Messing
PTFE
silicone

Finish / Oberfläche

Cu2Ag5
Cu2Ag3
Cu2Ag3


50 Ω
0-6 GHz
typ.: 1 GHz -30.0 dB; 2 GHz -26.0 dB Ⓒ
< -155 dBc 2x20 Watt Ⓒ

≤ 2.7 kV_{eff} / 50 Hz
3.0 kV_{eff} / 50 Hz
≥ 10 GΩ
≤ 1.8 kW / 1 GHz

≤ 0.4 mΩ
≤ 0.2 mΩ

-40°C / +85°C
IP 67 (IEC 60529) Ⓒ
2011/65/EU Ⓒ

Änd./ rev. index	Änderungs-Nr. / revision code	Datum / date	Name / name	Datum / date	Name / name	Gewicht / weight [g]
			gez./ drawn	01.02.2006	GE	
			gepr./ appr.	14.03.2008	GB	ca./approx.
			Maßstab/ scale	Benennung / title		
			2:1	7-16 Angle Plug 7-16-Kabelwinkelstecker		
			untol. Maße/ dim. without tolerances according to	Unterl./ doc. type	Zeichnungsnr./ drawing no.	
				K	J01120B0024	
			Ersatz für/ replaces	J01120A024		
c	27544	11.03.2016	GB			
b	21281	21.10.2009	GB			
a	21035	16.07.2009	GB			



Maße/ dimensions: mm

Original : DIN A4

Blatt/ sheet 1 von/ of 1