

(b)

with plastic protective cover for transport / mit Transportschutzkappe aus Kunststoff

Mechanical characteristics
cables

Mechanische Eigenschaften
Kabel

- G9: EZ 250 Suhner, RG-401/U, Sucoform 250 Suhner, UT-250
- (d) (a) G20: 5042 1/4"-Hiflex EUPEN, FSJ1-50 Andrew, RFF 1/4"-50 Draka, SCF 14-50 J RFS,

interface dimensions acc. to panel percing assembly code

Steckgesicht nach Montagebohrung Montageanleitung

IEC 60169-4
Z069
B70

- Components**
- centre contact
 - other metal parts
 - insulator
 - gasket


- Bauteile**
- Innenkontakt
 - sonstige Metallteile
 - Isolierung
 - Dichtung

- Materials / Material** **Finish / Oberfläche**
- CuBe2
 - CuZn39Pb3
 - PTFE
 - NBR
 - (d) Cu2Ag5
 - (d) Cu2Ag3

Environmental
RoHS compliant

(d) **Umgebung**
RoHS konform

2002/95/EC



This connector design is not suitable for semi-rigid assemblies where a bend is required less than 25.5mm behind the cable entry. For this case please use type J01121D0000.
 Vorgebogenes Semi-Rigid-Kabel mit Kabelabiegung im Abstand kleiner 25.5mm hinter Lötanschluss kann nicht montiert werden. In diesem Einsatzfall Typ J01121D0000 verwenden.

d 19739 c 15636 b 13891 a 13100	26.03.08 14.06.04 06.11.02 18.01.02	MA MA TE MA	2000	Datum/date	Name/name	Werkstoff/ material
			gez./drawn	22.08.	GJ	
			gepr./appr.	31.08.00	HM	Oberfläche/ finish
			Norm/stand.			
			Maßstab/scale	Benennung/title		
			2:1	7-16 Bulkhead Jack 7-16-Kabeleinbaubuchse		
			untol. Maße/ dim. without tolerances according to	Untert./doc.type	Zeichnungsnr./drawing no.	
			K	J01121B0000		
			Ersatz für/ replaces			
					Telegärtner	
					Maße/dimensions: mm	
					Original: DIN A4	