



**Mechanical characteristics**  
cable group

interface dimensions acc. to assembly code  
center conductor  
outer conductor

**Components**

center contact  
outer contact  
crimp ferrule  
locking ring  
other metal parts  
insulator  
gasket

**Electrical characteristics**

impedance  
return loss

**Environmental**

RoHS compliant

**Mechanische Eigenschaften**

Kabelgruppe

Steckgesicht nach Montageanleitung  
Innenleiter  
Außenleiter

**Bauteile**

Innenkontakt  
Außenkontakt  
Crimprohr  
Sicherungsring  
sonstige Metallteile  
Isolierung  
Dichtung

**Elektrische Eigenschaften**

Wellenwiderstand  
Rückflussdämpfung

**Umgebung**

RoHS konform

ⓐ G 8: G 02232 D Suhner, K02252 D Suhner, HF 50 0.5/1.5 LDY NEK/CDT, RD-316

IEC 60169-15  
C0114  
solder/ löt  
crimp

**Materials / Material**

CuZn39Pb3  
CuZn39Pb3  
Cu  
CuBe2  
CuZn39Pb3  
PTFE  
silicone / Silikon

**Finish / Oberfläche**

Cu1Ni2Au1,27  
CuSnZn3  
CuSnZn3  
CuSnZn3

50 Ω  
typ.: 1 GHz - 33dB, 2 GHz - 28dB,  
4 GHz - 22dB, 6 GHz - 18dB

2011/65/EU

M 1:1



Änd./ rev. index	Änderungs-Nr. / revision code	Datum/ date	Name/ name	Datum/ date	Name/ name	Gewicht/ weight [g]
			gez./ drawn	14.01.2019	MA	
			gepr./ appr.	18.01.2019	HR	ca./approx. 12
			Maßstab/ scale	Benennung/ title		
			5:1 (1:1)	SMA Straight Plug SMA-Kabelstecker		
			untol. Maße/ dim. without tolerances according to	Untert./ doc. type	Zeichnungsnr./ drawing no.	
			K	J01150A0028		
			Ersatz für/ replaces	Zeichnung vom 24.03.2004		
			Original : DIN A4			
			Blatt/ sheet 1 von/ of 1			