

Mechanical characteristics
 interface dimensions acc. to center conductor
 outer conductor
 panel piercing
 mating life
 coupling torque

Mechanische Eigenschaften
 Steckgesicht nach Innenleiter Außenleiter
 Montagebohrung Steckzyklen
 Kupplungsdrehmoment

IEC 60169-15
 solder / löt solder / löt Z025
 >500
 79-113 Ncm

Components
 center contact
 outer contact
 insulator

Bauteile
 Innenkontakt Außenkontakt
 Isolierung

Materials / Material Finish / Oberfläche
 CuBe NiP-Au
 CuZn39Pb3 Cu2Ni5
 CuZn38Pb2 Ag2CuSnZn0,5 (Optargen)
 PTFE



Electrical characteristics
 impedance
 working voltage
 insulation resistance
 contact resistance center contact
 outer contact

Elektrische Eigenschaften
 Wellenwiderstand
 Betriebsspannung
 Isolationswiderstand
 Durchgangswiderstand Innenkontakt
 Außenkontakt

50 Ω
 ≤ 335 V_{eff} / 50 Hz
 ≥ 5 GΩ
 ≤ 3 mΩ
 ≤ 2 mΩ

Environmental
 RoHS compliant

Umgebung
 RoHS konform 2011/65/EU

Änd./ rev. index	Änderungs-Nr. / revision code	Datum/ date	Name/ name	Datum/ date	Name/ name	Gewicht/ weight (g)
				27.01.2015	MA	
				24.02.2015	KL	ca./approx. 3,5
Maßstab/ scale			Benennung/ title			
5:1			SMA Angle Jack for PCB SMA-Winkelbuchse für LTP			
untol. Maße/ dim. without tolerances according to			Untert./ doc. type		Zeichnungsnr./ drawing no.	
			K		J01151A0198	
Ersatz für/ replaces			Zeichnung vom 03.05.1995			
						
			 Maße/ dimensions: mm Original : DIN A4 Blatt/ sheet 1 von/ of 1			
a	26486	27.01.2015	MA			