



Mechanical characteristics
cables

interface dimensions acc. to assembly code

- Components**
 centre contact
 outer contact
 crimp ferrule
 nut
 tooth washer
 insulator
 gasket

Environmental
RoHS compliant

Mechanische Eigenschaften
Kabel

Steckgesicht nach Montageanleitung

- Bauteile**
 Innenkontakt
 Außenkontakt
 Crimprohr
 Mutter
 Fächerscheibe
 Isolierung
 Dichtung

Umgebung
RoHS konform

Ⓐ cable group / Kabelgruppe G 8: RD-316; HF 50 0.5/1.5 LDY; K 02252 D, G 02232 D

IEC 60169-15
C0814/Z027

- Materials / Material**
 CuBe2
 CuZn39Pb3
 SF Cu w
 CuZn39Pb3
 CuSn6
 PTFE
 Silikon

- Finish / Oberfläche**
 Ⓐ Ni2Au1.27
 NiP-Au
 Ni5Au0.2
 Cu2Ni5Au0.2
 Cu2Ni5Au0.2

2002/95/EC Ⓐ

2003	Datum/date	Name/name	Werkstoff/ material
	gez./drawn	27.10.	MA
Norm/stand.	gepr./appr.	28.10.03	PU
	Oberfläche/ finish		
Maßstab/scale	Benennung/title		
2:1	SMA Bulkhead Jack SMA-Kabeleinbaubuchse		
untol. Maße/ dim. without tolerances according to	Untert./doc.type	Zeichnungsnr./drawing no.	
	K	J01151A0601	
Ⓐ	19564	22.01.08	MA
And./rev. Index	Anderungsmittellung/ revision code	Datum/ date	Name/ name
			Original: DIN A4



Maße/dimensions: mm