

Mechanical characteristics
cables

- assembly code
- Components**
 centre contact
 outer contact
 nut
 tooth washer
 crimp ferrule
 insulator
 gasket

Environmental
RoHS compliant

Mechanische Eigenschaften
Kabel

- Montageanleitung
- Bauteile**
 Innenkontakt
 Außenkontakt
 Mutter
 Fächerscheibe
 Crimprohr
 Isolierung
 Dichtung

Umgebung
RoHS konform



G 1: 7806A Belden, 9907 Belden, HPF 195 Harbour Industries, KX 15, LMR-195 TMS, RG-58C/U, WCX195 NEK/CDT, CNT-195 Andrew

ⓐ C4005

- Materials / Material**
 CuZn39Pb3
 CuZn39Pb3
 CuZn39Pb3
 CuSn6
 SF Cu w
 PTFE
 MVQ

- Finish / Oberfläche**
 Cu1Ni2Au1.27
 ⓐ NiP-Au
 Cu2Ni5Au0.2
 Cu2Ni5Au0.2
 Ni5Au0.2

2002/95/EC ⓐ

c	19564	23.01.08	MA	2004	Datum/date	Name/name	Werkstoff/ material	
	b	16172	BJ	gez./drawn	15.03.	MA		
	a	15482	MA	gepr./appr.	19.03.04	BJ	Oberfläche/ finish	
				Norm/stand.				
				Maßstab/scale	Benennung/title			
				5:1	R-SMA Bulkhead Jack ⓐ R-SMA-Kabeleinbaubuchse		 Telegärtner	
				untol. Maße/ dim. without tolerances according to	Unteri./doc.type	Zeichnungsnr./drawing no.		 Maße/dimensions: mm
					K	J01151R0001	Original: DIN A4	
				Änd./rev. Index	Anderungsmittellung/ revision code	Datum/ date	Name/ name	Ersatz für/ replaces