



**Mechanical characteristics**  
cable group

interface dimensions acc. to assembly code

**Components**  
centre contact  
outer contact  
other metal parts  
crimp ferrule  
insulator

**Environmental**  
RoHS compliant

**Mechanische Eigenschaften**  
Kabelgruppe

Steckgesicht nach Montageanleitung

**Bauteile**  
Innenkontakt  
Außenkontakt  
sonstige Metallteile  
Crimprohr  
Isolierung

ⓐ **Umgebung**  
RoHS konform

ⓐ G 8: G 02232 D Suhner, K02252 D Suhner, HF 50 0.5/1.5 LDY NEK/CDT, RD-316  
IEC 60169-10  
C1620

<b>Materials / Material</b>	<b>Finish / Oberfläche</b>
CuZn38Pb2	Cu1Ni2Au1,27
CuZn39Pb3	Cu1Ni2Au0,8
CuZn39Pb3	Cu2Ni5Au0,2
Cu SF w	Ni5Au0,2
PTFE	

2011/65/EU

M 1:1



Änd./ rev. index	Änderungs-Nr. / revision code	Datum/ date	Name/ name	gez./ drawn	22.02.2019	MA	Gewicht/ weight [g]	ca./approx.
				gepr./ appr.	29.04.2020	BJ		
				Maßstab/ scale	Benennung/ title			
				5:1 (1:1)	SMB Straight Plug SMB-Kabelstecker			
				untol. Maße/ dim. without tolerances according to	Untert./ doc. type	Zeichnungsnr./ drawing no.		
				K	J01160A0471			Maße/ dimensions: mm
				Ersatz für/ replaces	Zeichnung vom 11.02.2003			Original : DIN A4
							Blatt/ sheet 1 von/ of 1	