



Mechanical characteristics
cable group

interface dimensions acc. to assembly code

Components
centre contact
outer contact
crimp ferrule
other metal parts
insulator

Environmental
RoHS compliant

Mechanische Eigenschaften
Kabelgruppe

Steckgesicht nach Montageanleitung

Bauteile
Innenkontakt
Außenkontakt
Crimprohr
sonstige Metallteile
Isolierung

Umgebung
RoHS konform

(b) G 8: G 02232 D Suhner, K02252 D Suhner, HF 50 0.5/1.5 LDY NEK/CDT, RD-316
IEC 60169-10
C3414

Materials / Material **Finish / Oberfläche**
CuZn39Pb3 Cu1Ni2Au1,27
CuZn39Pb3 Cu1Ni2Au0,8
Cu SF w Ni5Au0,2
CuZn39Pb3 Cu2Ni5Au0,2
PTFE

2011/65/EU

M 1:1



Änd./ rev. index	Änderungs-Nr. / revision code	Datum/ date	Name/ name	Datum/ date	Name/ name	Gewicht/ weight [g]	
			gez./ drawn	22.02.2019	MA		
			gepr./ appr.	29.04.2020	BJ	ca./approx. 2	
		Maßstab/ scale		Benennung/ title			
		5:1 (1:1)		SMB Angle Plug SMB-Kabelwinkelstecker			
		untol. Maße/ dim. without tolerances according to		Untert./ doc. type		Zeichnungsnr./ drawing no.	
				K		J01160A0561	
		Ersatz für/ replaces		Zeichnung vom 29.11.2000		Maße/ dimensions: mm Original : DIN A4 Blatt/ sheet 1 von/ of 1	
b	31250	16.04.2020	MA				
a	12475	10.04.2001	HM				