

Mechanical characteristics

mating life

Components

centre contact
outer contact
other metal parts
housing
insulator
gasket

Electrical characteristics

voltage proof
contact resistance
centre contact
outer contact

Environmental

RoHS compliant

Mechanische Eigenschaften

Steckzyklen

>500

Bauteile

Innenkontakt
Außenkontakt
sonstige Metallteile
Gehäuse
Isolierung
Dichtung

Materials / Material

CuSn4Pb4Zn4
CuZn38Pb2
CuZn39Pb3
PBT deep black/tiefschwarz (RAL 9005)
PTFE
NBR

Finish / Oberfläche

NiP-Au
NiP-Au
Cu2Ni5

Elektrische Eigenschaften

Prüfspannung
Durchgangswiderstand
Innenkontakt
Außenkontakt

2 kV_{eff} / 50 Hz



≤ 5 mΩ

≤ 2,5 mΩ

Umgebung

RoHS konform

2002/95/EC

				2011	Datum/ date	Name/ name	Gewicht/ weight (g)	Oberfläche/ surface (mm ²)	Werkstoff/ material
				gez./ drawn	13.01.	MA			
				gepr./ appr.	13.01.11	BJ			Oberfläche/ finish
				Norm/ stand.					
				Maßstab/ scale 2:1	Benennung/ title pH Glas Electrode Plug pH-Elektrodensteckkopf				
				untol. Maße/ dim. without tolerances according to	Untert./doc. type K	Zeichnungsnr./ drawing no. J01250C0014		 Maße/ dimensions: mm	
Änd./ rev. Index	Änderungsmittelung/ revision code	Datum/ date	Name/ name	Ersatz für/ replaces				Original : DIN A4 Blatt/ sheet 1 von/ of 1	