


C 1:2



Beschriftungsschild mit Klarsichtabdeckung
Stadion ID with clear lens


| | | |
|--|--|--|
| Verpackung | | Packing |
| 19" Modulträger inkl. 48x AMJ-Kupplung und 4x Erdungskabel einzeln in einem Karton verpackt. | | 19" Module carrier incl. 48x AMJ coupler and 4x ground cable single packed in one box. |

| | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------------|---|---|----------------------------|---------------------|--|---------------------|--|
| | | | | | | | | |
| | | 2007 | Datum/ date | Name/ name | Gewicht/ weight (g) | Oberfläche/ surface (mm ²) | Werkstoff/ material | |
| | | gez./ drawn | 20.12. | KA | | | | |
| | | gepr./ appr. | 21.12.07 | HI | | | Oberfläche/ finish | |
| | | Norm/ stand. | | | | | | |
| | | Maßstab/ scale | Benennung/ title | | | | | |
| | | 1:2 | 19" Durchf.-Panel 1HE, RAL 9005 48 x AMJ-Kupplung Cat.6 (4x12) | | | | | |
| | | untol. Maße/ dim. without tolerances according to | Untert./doc. type | Zeichnungsnr./ drawing no. | | | | |
| | | | D | J02024C0007 | | | | |
| a | 21953 | 16.06.10 | SK | Telegärtner | | | | |
| Änd./ rev. index | Änderungsmittelung/ revision code | Datum/ date | Name/ name | | | | | |
| | | | | Original : DIN A4 | | | | |
| | | | | Blatt/ sheet 1 von/ of 2 | | | | |

Technische Daten / Technical Data

| Mechanische Eigenschaften | | Mechanical Characteristics |
|--|---|---------------------------------------|
| Steckkraft | ≤ 30N | Insertion force |
| Lebensdauer (Steckzyklen RJ45 ,RJ12, RJ11) | ≥ 750 | Life (mating cycles RJ45, RJ12, RJ11) |
| Werkstoffe | | Materials |
| 19" Gehäuse | Stahlblech | 19" housing |
| Oberfläche | pulverbeschichtet / powder coated tiefschwarz / deep black RAL 9005 | Plating |
| Erdungskabel AWG 16 mit Kabelschuh | E-Cu-Litze mit weich PVC Isolierung / E-Cu-braid with flexible PVC insulation Cu. verzinkt / tin plated | Ground cable AWG16 with terminal |
| Klarsichtabdeckung | PC | Clear lens |
| Beschriftungsschild | Paper / paper | Station ID lable |
| Kupplungsgehäuse | ABS PA UL94 V0 | Coupler housing |
| Schirmblech | Messing / brass C2680 30µm (1.18 µin.) vernickelt / nickel plating | Shield |
| Leiterplatte | FR4 | PCB |
| Oberfläche Leiterplatte | chem. verzinkt / chem. tin-plated | PCB finish |
| Kontaktfeder | Federstahl / spring steel | Contact spring |
| Oberfläche Kontaktfeder | min. 0.8 µm (30µin) Au über / on 1,2 µm (50µin) Ni | Contact spring finish |
| EG Richtlinie 2002/95/EG (RoHS) | RoHS-konform / RoHS-compliant | EC Directive 2002/95/EC (RoHS) |
| Klimatisch und chemisch: | | Climatical and chemical |
| Umgebungstemperatur | -40°C bis / to +70C | Ambient temperature |
| Elektrische Eigenschaften | | Electrical Characteristics |
| Kontaktwiderstand | ≤ 20 mΩ | Contact resistance |
| Isolationswiderstand | ≥ 500 MΩ | Insulation resistance |
| Spannungsfestigkeit | | Voltage proof |
| Kontakt-Kontakt | ≥ 1000 V, DC | Contact-contact |
| Strombelastbarkeit bei 50°C | 1 A | Current carrying capacity at 50°C |
| Übertragungstechnische Eigenschaften | | Transmission Performance |
| | 10 Gigabit Ethernet acc. to IEEE 802.3an - 2006 | |
| Normen | | Standards |
| Anwendungsneutrale Kommunikationskabelanlagen | ANSI/TIA/EIA-568-B.2-10 ISO/IEC 11801:2002, EN50173-1:2007 | Generic cabling systems |
| Steckverbinder | DIN IEC 60603-7-5 | Connector |

Germany Phone: +49 7157/125-0 Fax: +49 7157/125-120 www.telegaertner.com
 D-71144 Steinbronn Lerchenstrasse 35 K.Gärtner GmbH Telegärtner © Telegärtner

| | | | | | |
|--|---|----------------------------|---------------------------|--|---|
| 2007 | Datum/ date | Name/ name | Gewicht/ weight (g) | Oberfläche/ surface (mm ²) | Werkstoff/ material |
| | gez./ drawn | 20.12. | | | |
| 21.12.07 | gepr./ appr. | HI | | | Oberfläche/ finish |
| | Norm/ stand. | | | | |
| Maßstab/ scale | Benennung/ title | | | |  |
| | 19" Durchf.-Panel 1HE, RAL 9005 48 x AMJ-Kupplung Cat.6 (4x12) | | | | |
| untol. Maße/ dim. without tolerances according to | Untert./doc. type | Zeichnungsnr./ drawing no. | |  Maße/ dimensions: mm | Original : DIN A4 Blatt/ sheet 2 von/ of 2 |
| | | D | J02024C0007 | | |
| Änd./ rev. index | Änderungsmittellung/ revision code | Datum/ date | Name/ name | | |
| a | 21953 | 16.06.10 | SK | | |