


## B8141-0 Konfektionierbarer Steckverbinder Kupplung M12 × 1, gerade





## **Technische Daten**

Тур	B8141-0
Ident-No.	69049
Steckverbinder A	Kupplung, M12x1, gerade, A-codiert
Polzahl	4
Kontakte	CuZn, Optalloy beschichtet
Kontaktträger	Kunststoff, PA, Schwarz
Griffkörper	Kunststoff, PA, Schwarz
Überwurfmutter/-schraube	Kunststoff, PA, Schwarz
Dichtung	Kunststoff, FPM/FKM
Dichtung Einschraubgewinde	Kunststoff, FPM/FKM
Einschraubgewinde	PG7
Außendurchmesser der Leitung	46 mm
Adernquerschnitt/Klemmvermögen	0.140.75 mm²
Anschlussart	Schraub-/Klemmanschluss
Mechanische Lebensdauer	> 50 Steckzyklen
Schutzart	IP67, (verschraubt)
Elektrische Eigenschaften bei +20 °C	
Bemessungsspannung	250 V
Strombelastbarkeit	4 A
Isolationswiderstand	≥ ≥ 10 <sup>8</sup> Ω
Durchgangswiderstand	≤ 8 mΩ
Mechanische und chemische Eigenschaften	
Umgebungstemperatur (fest)	-40+85 °C
Zulassungen	cULus Recognized

## Merkmale









■ Kunststoffüberwurfmutter **■**UL-Zulassung

Schraub-Klemmanschluss

■A-Codierung

■4-polig

■PG7-Einschraubgewinde

Leitungsdurchlass 4.0 ... 6.0 mm

## Kontaktbelegung

