



DATENBLATT

Einspeiseklemmen

AS 25-SLi

für Sammelschienen der Baureihe Eurovario

Artikelnummer 09920186



Funktion

Klemmen für Sammelschienen zur Einspeisung in Schaltgeräte. Die Klemmen der Baureihe AS ermöglichen die Einspeisung in MCB (einpolig+N).

Eigenschaften

für 1+N-polige MCB, bis zu 80 A belastbar, System Eurovario

Montageart

Schnellbefestigung auf Tragschiene, Einbaulage beliebig

Einsatzgebiete

Die Neutralleiterschalter werden im Zusammenhang mit den zugehörigen Leitungsschutzschaltern DLS zur Trennung des Neutralleiters eingesetzt.

Hinweise


DLS 8 haben eine Approbation als gelistete UL-Geräte (UL-listed): bei Einsatz dieser Geräte müssen die Zulassungsbedingungen nach UL 508 eingehalten werden, Funktionen der "Supplementary Protectors": Überlastschutz, Trennen, Schalten, Der Kurzschlusschutz erfolgt über eine entsprechende Vorsicherung.

Technische Daten

technische Daten	AS 25-SLi
Baureihe	AS 25-SLi
Ausführung Zubehör	Einspeiseklemme
Anzahl Klemmstellen	1
Bemessungsspannung (AC)	max. 690 V
Schraubklemme (Einspeisung)	
erlaubte Leiterarten	Massivleiter, mehrdrähtige Leiter mit AEH, feindrähtige Leiter ohne AEH, feinstdrähtige Leiter ohne AEH
Anschlussquerschnitt eindrätig	1-Leiter: 6 mm ² ... 25 mm ²
Anschlussquerschnitt feindrätig mit AEH	4 mm ² ... 16 mm ²
Anschlussquerschnitt mehrdrätig	1-Leiter: 6 mm ² ... 25 mm ²
Anschlussquerschnitt AWG, eindrätig	9 ... 4
Anzugsdrehmoment	max. 2 Nm
Steg (Geräteanschluss)	
allgemeine Daten	
Montageart	Schraube
Gehäusematerial	Polyamid 66 (PA 66)
Schutzart	IP20

technische Daten	AS 25-SLi
Breite	13 mm
Höhe	14 mm
Tiefe	48 mm
Bauvorschriften/Normen	EN 60664-1

Maße



Maßzeichnung Gruppenansicht