DATENBLATT

Artikelnummer: 09980098





Verdrahtungsmaterial B So39-4-35/125 Do

für Do-Lasttrenner Tytan und Coron

Funktion

Verdrahtungsmaterialien sind Komponenten für die Verdrahtung von Fehlerstromschutzschaltern, FI- und LS-Schaltern und Do-Lasttrennern in industriell, gewerblich und privat genutzten Elektroverteilern. Sie verringern den Installationsaufwand wesentlich und sind in einer großen Variantenvielfalt in mehrpoliger Ausführung mit verschiedenen Leitungsquerschnitten erhältlich. Die ablängbaren Sammelschienen dieser Baureihe sind für die versorgungsseitige Verbindung von Do-Lasttrennern der Typen Tytan II und Coron 2 vorgesehen. Die in Stegbauform ausgeführten Schienen sind in einer großen Variantenvielfalt in ein- bis vierpoliger Ausführung mit verschiedenen Leitungsquerschnitten erhältlich und zeichnen sich durch ihre zeitsparende und komfortable Verarbeitungsmöglichkeit aus. Endkappen der Baureihe "EK" ermöglichen das Abdecken der offenen Enden von abgelängten Schienen.

Eigenschaften

einsetzbar zur Verbindung von Do-Lasttrennern der Baureihen Tytan und Coron 2, große Variantenvielfalt , hohe Zeitersparnis bei der Verdrahtung, Gesamtlänge ca. 1000 mm, ablängbar, Isolierung der offenen Enden durch optionale Endkappen "EK" empfohlen

Montageart

Die Schienen werden in die oberen oder unteren Anschlussklemmen der zu verbindenden Geräte gesteckt.

Einsatzgebiete

Sammelschienen dieser Baureihe werden in Verbindung mit Tytan und Coron 2 in Stromversorgungen von Wohn- und Zweckgebäuden sowie von Industrieanlagen eingesetzt.

Zubehör


Einspeiseklemmen AS, Einspeiseblöcke ES

Technische Daten

Baureihe	DO ₂
geeignet für Baureihe	Coron 2, Tytan
Phasenanordnung	L1, L2, L3, N
Anzahl Geräte anschließbar	9
Anzahl Phasen	4
Ausführung Anschluss	Stift
Querschnitt Schiene	35 mm²
Teilungsmaß Schiene	27 mm
Bemessungsspannung (AC)	500 V
Bemessungsstrom (AC)	125 A
Bemessungskurzschlussstrom	25 kA
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit	8 kV
	allgemeine Daten
Lagertemperatur	-40 °C 70 °C
isoliert	ja
Höhe	26 mm
Tiefe	37 mm
Breite in Teilungseinheiten	36
Länge	965 mm

Gewicht 1,223 kg

Maße



Maßzeichnung Verdrahtungsmaterial B So39-4-35/125 Do

Diagramme




Diagramme Verdrahtungsmaterial B So39-4-35/125 Do