



DATENBLATT
Artikelnummer : 09980498

**Plombierkappen
HS P-20/25**
für Installationsschütze HS



Funktion

Abdeckungen und Kappen ermöglichen den nachträglichen Schutz vor spannungsführenden Anschlüssen. Plombierkappen schützen vor Berührungen spannungsführender Klemmen und sind zusätzlich plombierbar. Die Plombierkappen HSP ermöglichen das gesicherte Abdecken von Anschlussklemmen der Schütze der Baureihe HS.

Eigenschaften

gesichertes Abdecken der Anschlussklemmen der Schütze der Baureihe HS, HS P-20/25 geeignet für HS 2, HS P-40/63 geeignet für HS 3, plombierbar, einfache Montage

Montageart

Aufstecken auf Klemme


Einsatzgebiete

Die Kappen finden dort Einsatz, wo die Klemmen der Schütze HS vor Berührung und/oder Veränderung geschützt werden sollen.

Technische Daten

Baureihe	HSP-25
Ausführung Zubehör	mechanische Verriegelung
Gehäuseform	rechteckig
Lagertemperatur	allgemeine Daten
Montageart	-40 °C ... 70 °C
Gehäusematerial	Geräteanbau
Breite	Thermoplast
Höhe	35 mm
Tiefe	22,3 mm
Breite in Teilungseinheiten	19 mm
Gewicht	2
	0,002 kg

Maße



Maßzeichnung Plombierkappen HS P-20/25