



**DATENBLATT**  
Artikelnummer : 09431504



## **Fehlerstromschutzschalter DRCCB 5 STR 040-4/0,03-A**

**puls- und wechselstromsensitiv Typ A,  
kurzzeitverzögert, mit Selbsttest und  
Wiedereinschaltung**

10000 f+ KV

### **Funktion**

Fehlerstromschutzschalter (RCCB) sind Komponenten zur Realisierung der Schutzmaßnahme "Schutz durch automatische Abschaltung der Stromversorgung" gemäß den Anforderungen der VDE 0100 Teil 410 bzw. entsprechenden internationalen Errichtungsvorschriften. Geräte der Baureihe DRCCB 5 sind kompakte zweipolige bzw. vierpolige Fehlerstromschutzschalter mit Selbsttestfunktion. Fehlerstromschutzschalter vom Typ A sind puls- und wechselstromsensitiv. Diese Funktion ist netzspannungsunabhängig. DRCCB 5 in der Ausführung Selftest Restart ermöglichen nach einer Auslösung eine automatische Wiedereinschaltung und einen unterbrechungsfreien, automatischen und regelmäßigen Funktionstest des Fehlerstromschutzschalters. Die Spannungsversorgung ist im Gerät integriert und erfolgt ohne weitere Zusatzteile durch die Zuleitungen von oben am Fehlerstromschutzschalter. Durch den Schalschieber kann die Automatikfunktion ein- und ausgeschaltet werden.

### **Eigenschaften**

monatlicher Selbsttest, automatische Isolationsprüfung vor dem Wiedereinschaltversuch, kein Wiedereinschaltversuch bei vorliegendem Fehler, Signalisierung des Betriebszustands durch LEDs, konfigurierbarer Hilfskontakt

### **Montageart**

Schnellbefestigung auf Tragschiene, Einbaulage beliebig, Einspeisung von oben

### **Einsatzgebiete**

Die Geräte finden überall dort Anwendung, wo elektrische Anlagen möglichst nicht abgeschaltet werden dürfen oder schwer zugänglich sind. Dies können z. B. IT-Anlagen bzw. Telekommunikationsanlagen, landwirtschaftliche Betriebsstätten, Kleinwindkraftanlagen oder Kläranlagen sein, Mittels optionalem Modbus-Schnittstellenmoduls kann der Schaltzustand des RCCB zur Fernüberwachung übermittelt werden.


### **Zubehör**

Schnittstellen DRCCB 5 CM RS-485/Modbus


### **Technische Daten**

Baureihe	DRCCB 5
Polzahl	4
Fehlerstromtyp	A
Bemessungsstrom (AC)	40 A
Bemessungsfehlerstrom $I\Delta n$	0,03 A
kurzzeitverzögert	ja
selektiv	nein
min. Arbeitsspannungsbereich der Prüfeinrichtung	196 V
max. Arbeitsspannungsbereich der Prüfeinrichtung	253 V
geeignet für Netzform	Zusatzeinrichtung Selftest
max. Dauer Selbsttest	TT, TN
min. Erdungswiderstand für Freigabe der Wiedereinschaltung ( $R_d$ )	7 s
max. Erdungswiderstand für sperren der Wiedereinschaltung ( $R_{do}$ )	16 kOhm
Ausführung Schaltantrieb	Zusatzeinrichtung Restart
Anzahl automatische Einschaltversuche	Motorantrieb
Zeitfenster für Wiedereinschaltversuche	3
	60 s

max. Dauer Wiedereinschaltung	10 s
Fernauslösung	nein
Betriebsstromaufnahme (AC)	0,017 A ... 0,178 A
	Zusatzeinrichtung (Selbsttest, automatische Wiedereinschaltung und Hilfsschalter)
Ausführung	<b>Laststromkreis</b>
Bemessungsspannung (AC)	Lasttrennkontakt
Bemessungsstrom (AC)	230 V, 400 V
Bemessungskurzschlussstrom	40 A
Stoßstromfestigkeit	10 kA
max. Bemessungsschaltvermögen	3 kA
Bemessungsisolationsspannung	630 A
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit	500 V
Bemessungsfrequenz	4 kV
Stromwärmeverlust pro Strombahn	50 Hz
therm. Vorsicherung OCPD	2 W
Kurzschlussvorsicherung SCPD	40 A
Vorsicherung Typ	63 A
	gL
Ausführung	<b>Hilfsschalter</b>
Kontakteigenschaften	Halbleiter
Bemessungsspannung (AC)	konfigurierbar als Schließer, Öffner, Öffner mit Impuls
Bemessungsspannung (DC)	5 V ... 230 V
Bemessungsstrom (AC)	5 V ... 230 V
Bemessungsstrom (DC)	0,001 A ... 0,1 A
Bemessungsfrequenz	0,001 A ... 0,1 A
erlaubte Gebrauchskategorie(n)	50 Hz
	AC-12
<b>Schraubklemme oben und unten (Laststromkreis)</b>	
Neutralleiterposition	rechts
Anschlussquerschnitt eindrähtig	1-Leiter: max. 35 mm <sup>2</sup>
Anschlussquerschnitt feindrähtig	1-Leiter: max. 35 mm <sup>2</sup>
Anzugsdrehmoment	max. 2 Nm
Klemmbereich	max. 2,5 mm <sup>2</sup>
Anzugsdrehmoment	max. 0,4 Nm
<b>Schraubklemme unten (Hilfsschalter)</b>	
mechanische Lebensdauer	min. 4000 Schaltspiele
Lagertemperatur	-40 °C ... 70 °C
Umgebungstemperatur	-25 °C ... 60 °C
Klimabeständigkeit	55 °C - RH 95 %
Gehäuseart	Verteilereinbaugehäuse
Montageart	Tragschiene (35 mm)
Schutzzart	IP20 (eingebaut: IP40)
Breite	124,8 mm
Höhe	106 mm
Tiefe	73,5 mm
Einbautiefe	66,1 mm
Breite in Teilungseinheiten	7
Gewicht	0,839 kg
Bauvorschriften/Normen	EN 50557, DIN EN 61008-1

**Maße**

Maßzeichnung Fehlerstromschutzschalter DRCCB 5 STR 040-4/0,03-A

**Schaltungsbeispiel**

Schaltungsbeispiel Fehlerstromschutzschalter DRCCB 5 STR 040-4/0,03-A