

# ECA 100 ipro K



## Kurzinformation

Zweistufiger Kleinraumventilator mit elektrischem Innenverschluss, DN 100, Standardausführung

## Einsatzbeispiele

Bad, WC, Abstellraum, Vorratsraum, Keller

Artikelnummer 0084.0205


## Technische Daten

Ausführung	Standardausführung
Fördervolumen	78 m <sup>3</sup> /h / 92 m <sup>3</sup> /h
Drehzahl	2.100 1/min / 2.500 1/min
Drehzahlsteuerbar	✓
Reversierbarkeit	–
SEC average	-8,35 kWh/(m <sup>2</sup> *a)
Spannungsart	Wechselstrom
Bemessungsspannung	230 V
Netzfrequenz	50 Hz
Nennleistung	10 W / 13 W
I <sub>Max</sub>	0,08 A
Schutzart	IP X5
Netzzuleitung	3/5 x 1,5 mm <sup>2</sup>
Einbauort	Decke / Wand
Einbauart	Aufputz
Einbaulage	beliebig
Material	Kunststoff
Farbe	verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016
Gewicht	0,74 kg
Gewicht mit Verpackung	0,89 kg
Klappe	integriert
Klappenart	elektrisch
Nennweite	100 mm
Breite	159 mm
Höhe	159 mm
Tiefe	130 mm
Breite mit Verpackung	165 mm
Höhe mit Verpackung	165 mm
Tiefe mit Verpackung	145 mm

# ECA 100 ipro K

Fördermitteltemperatur bei I <sub>Max</sub>	40 °C
Schalldruckpegel	27 dB(A) / 32 dB(A) (Abstand 3 m, Freifeldbedingungen)
Verpackungseinheit	1 Stück
Sortiment	A
GTIN (EAN)	4012799842057


## Kennlinie



- ① Leistungsstufe 1
- ② Leistungsstufe 2

# ECA 100 ipro K

Maßzeichnung [mm]



① Kabeleinführung