


# EZQ 25/4 D



## Kurzinformation

Axial-Wandventilator mit quadratischer Wandplatte, DN250, Wechselstrom

## Einsatzbeispiele

Produktionsstätte, Gewerberaum, Garage, Baucontainer, Lagerraum

Artikelnummer 0083.0487

## Technische Daten

Ausführung	Quadratische Wandplatte
Fördervolumen	1.000 m <sup>3</sup> /h
Drehzahl	1.425 1/min
Lauftradtyp	axial
Drehzahlsteuerbar	✓
Reversierbarkeit	✓
Spannungsart	Wechselstrom
Bemessungsspannung	230 V
Netzfrequenz	50 Hz
Nennleistung	32 W
I <sub>Nenn</sub>	0,16 A
I <sub>Max</sub>	0,2 A
Schutzart	IP 54
Wärmeklasse	B
Polumschaltbar	-
Einbauort	Wand / Decke
Einbauart	Aufputz
Einbaulage	waagrecht / senkrecht
Material	Stahlblech, verzinkt
Farbe	silber
Gewicht	4,62 kg
Gewicht mit Verpackung	5,61 kg
Nennweite	250 mm
Breite	400 mm
Höhe	400 mm
Tiefe	176 mm
Breite mit Verpackung	420 mm
Höhe mit Verpackung	420 mm
Tiefe mit Verpackung	300 mm

# EZQ 25/4 D

Fördermitteltemperatur bei Nennstrom	-20 °C bis 60 °C
Fördermitteltemperatur bei I <sub>Max</sub>	-20 °C bis 60 °C
Verpackungseinheit	1 Stück
Sortiment	C
GTIN (EAN)	4012799834878

## Schalleistungspegel im Oktavspektrum


	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Gesamt
<b>L<sub>WA7, S1</sub></b> <b>(dB(A))</b>	18	22	27	30	29	24	14	7	35
<b>L<sub>WA7, S2</sub></b> <b>(dB(A))</b>	18	32	38	43	45	45	38	23	50
<b>L<sub>WA7, S3</sub></b> <b>(dB(A))</b>	21	40	45	52	55	56	52	40	60
<b>L<sub>WA7, S4</sub></b> <b>(dB(A))</b>	23	40	47	54	57	59	55	44	64
<b>L<sub>WA7, S5</sub></b> <b>(dB(A))</b>	24	39	49	55	58	61	57	46	64
<b>L<sub>WA8, S1</sub></b> <b>(dB(A))</b>	18	23	25	28	26	20	10	1	32
<b>L<sub>WA8, S2</sub></b> <b>(dB(A))</b>	18	23	25	28	26	20	10	1	32
<b>L<sub>WA8, S3</sub></b> <b>(dB(A))</b>	23	46	44	51	53	55	51	40	59
<b>L<sub>WA8, S4</sub></b> <b>(dB(A))</b>	26	46	49	52	56	58	55	44	62
<b>L<sub>WA8, S5</sub></b> <b>(dB(A))</b>	28	40	55	54	59	61	60	56	66

L<sub>WA7</sub> = Gehäuse- und Freiansaug-Schalleistungspegel in dB

L<sub>WA8</sub> = Gehäuse- und Freiausblas-Schalleistungspegel in dB

# EZQ 25/4 D

## Kennlinie



## Maßzeichnung [mm]

- ① Stahlwandplatte = Ausführung EZQ/DZQ
- ② Stahlwandring = Ausführung EZS/DZS

