# LGR 62/6





#### Kurzinformation

Innengitter zur Be- und Entlüftung für den Einbau in Rohrleitungen, Stahlblech, verzinkt, max. 350 m³/h

Artikelnummer 0151.0357


#### Technische Daten

Luftrichtung	Be- und Entlüftung
Sinnvoller Luftdurchsatz bei 75% Öffnung des Schlitzschiebers	250 m³/h - 350 m³/h
Einbau	innen
Einbauort	Rohr
Material	Stahlblech, verzinkt
Gewicht	1,23 kg
Gewicht mit Verpackung	1,42 kg
Geeignet für Nennweite	140 mm - 400 mm (ideal 250 mm)
Breite	658 mm
Höhe	113 mm
Tiefe	56 mm
Breite mit Verpackung	685 mm
Höhe mit Verpackung	120 mm
Tiefe mit Verpackung	70 mm
Verpackungseinheit	1 Stück
Sortiment	С
GTIN (EAN)	4012799513575


## LGR 62/6



## Kennlinie Stirngeschwindigkeit Abluft




### Kennlinie Druckverluste Abluft



① Schlitzschieberstellung AUF in %


## Kennlinie Stirngeschwindigkeit Zuluft



## LGR 62/6




### Kennlinie Druckverluste Zuluft



- Stirngeschwindigkeit bei Schlitzschieberstellung 100 % offen
- ② Stirngeschwindigkeit bei Schlitzschieberstellung 50 % offen
- Stirngeschwindigkeit bei Schlitzschieberstellung 25 % offen


## Maßzeichnung [mm]




Α	В	С	D	E	F
615	612	658	65	60	58

① Nur bei LGR 82/6 und LGR 82/12

### Maßzeichnung [mm]





Α	В	С	D	Е	F
615	612	658	65	60	58