# **DATENBLATT**



# PD-C 360i/6 mini


Artikelnummer

GTIN

EP10425868

4015120425868





# Produktbeschreibung

- Mini-Präsenzmelder mit 360° Erfassungsbereich für die Deckeneinbau- und Wandmontage
- Reichweite von bis zu 6 m im Durchmesser für den Einsatz in kleinen Räumen, Durchgangsbereichen, Toiletten, kleinen Büros, Fluren
- Neue universale ESYLUX Klemmtechnik f
  ür den schnellen Einbau in Decken, Markenschalter-Rahmen, Leuchten, Unterputzdosen, Schr
  änken etc.
- $\bullet \quad \text{Fest hinterlegtes Werksprogramm für eine sofortige Betriebsbereitschaft} \\$

## **Bietet besondere Produktfunktionen wie:**

• Einfaches Parametrieren, Fernsteuern und Dokumentieren mit ESY-Pen und ESY-App

#### **Technische Daten**

	(,	ы	M	EI	Ν

Gerätekategorie	Decken-Präsenzmelder		
Lieferumfang	inklusive Linsenmaske, Einbaufederklammern, Einbauklemmring		
Produkthinweis	Bitte beachten Sie die Leitungsschutzschaltererklärung im Downloadbereich des Produkts.		
Benutzerschnittstelle	IR-Fernbedienung		
Fernbedienbar	✓		
Konformität	CE, EAC, RoHS, WEEE		
Besonderer Produkthinweis	Konfiguration per ESY-App (ESY-Pen erforderlich!) oder IR-Fernbedienung möglich.		
Garantie	5 Jahre		
BEFESTIGUNG			
Montageart	Einbau		
Montageort	Decke		
Einbaumaß	Einbautiefe: 36 mm, Ø 20 mm		
Anschlussart	offenes Ende		
Länge der Anschlussleitung	0,2 m		
GEHÄUSE			
Abmessungen	Höhe∕Tiefe 47 mm, Ø 25 mm		
Gewicht	33 g		
Werkstoff	UV-stabilisiertes PE		
Schutzart	IP65		
Zulässige Umgebungstemperatur	-25 °C+50 °C		
Relative Luftfeuchte	5 – 93 %, nicht kondensierend		
Farbe	opal-matt		

# **ELEKTRISCHE AUSFÜHRUNG**

Steuerungssystem

Schutzklasse	II
Nennspannung	230 V ~ / 50 Hz
Einschaltstrom	5 A / 20 ms
Leistungsaufnahme	0,2 W
SENSORIK	
Erfassungswinkel	360°
Erfassungsreichweite quer	Ø6m
Erfassungsreichweite frontal	Ø2 m
Erfassungsreichweite Präsenzbereich	Ø 2,5 m
Erfassungsbereich	bis zu 28 m²
Empf. Montagehöhe	3 m
Max. Montagehöhe	5 m
Lichtmessung	Mischlicht
Helligkeitswert	5 – 2000 lx
KANÄLE (BELEUCHTUNG / HLK)	
Anzahl Lichtkanäle	1
Tastereingang HLK	-
Slave-Eingang	-
Modus	Vollautomatik
Schaltverzögerung von "dunkel zu hell"	300 s
Schaltverzögerung von "hell zu dunkel"	30 s
Konstantlichtregelung	-
Kanal	C1 Beleuchtung
Funktion	Schalten
Schaltleistung	230 V/50 Hz

ON/OFF

# **DATENBLATT**



# **PD-C 360i/6 mini**

Artikelnummer

EP10425868 4015120425868

**GTIN** 

690 W/3 A (cos phi = 1)
345 VA/1,5 A (cos phi = 0,5)

Schaltkontakt Schließer / potenzialbehaftet

Tastereingang –
Impulsfunktion 
✓
Nachlaufzeit 60 s...15 min (in Stufen einstellbar)

# Werkseinstellungen

ALLGEMEIN		
Sensitivität	100 %	
•		

C1 Beleuchtung

Betriebsmodus	Vollautomatik
Helligkeitssollwert / Schaltschwelle	400 lx
Nachlaufzeit	5 min

Zubehör

KANÄLE (BELEUCHTUNG / HLK)

Produktbezeichnung	Artikelnummer	Produktbeschreibung	GTIN
Adapter			
COMPACT MINI SPOTLIGHT ADAPTER 51/20	EP10426384	Adapter für Serie COMPACT MINI (6 m) zum Einbau von Bewegungs- und Präsenzmeldern in Spots (Leuchtmittelgröße QR-CBC51-Ø 51 mm) mit Sprengring	4015120426384
Elektrisches Zubehör			
FILTER 230 V	EP10426988	Filter zur Entstörung induktiver Lasten, wie z.B. Relais, Schütze, Leuchtstofflampen und Transformatoren	4015120426988
Fernbedienung			
ESY-Pen	EP10425356	ESY-Pen und ESY-App, ein Duo für alles: (1) Parametrieren, (2) Fernsteuern (3) Licht messen, (4) Projekte verwalten	4015120425356
REMOTE CONTROL MDi/PDi	EM10425509	IR-Fernbedienung für Präsenz- und Bewegungsmelder	4015120425509

Maßzeichnung	Erfassungsbereiche	Erfassungsreichweite	
_ 20 mm	C. B.A.	Quer (A)	Ø6m
36 mm 36 mm		Frontal (B)	Ø2m
	360°	Präsenzbereich (C)	Ø2,5 m

# **DATENBLATT**





# PD-C 360i/6 mini

Artikelnummer GTIN

EP10425868 4015120425868

Schaltplan Schaltplan






Standardbetrieb

Standardbetrieb mit der zusätzlichen Möglichkeit des Einschaltens von Hand.

## Schaltplan



 $Bei\,Schaltung\,von\,Induktivit\"{a}ten\,(z.\,B.\,Relais, Sch\"{u}tze, Vorschaltger\"{a}te)\,kann\,der\,Einsatz\,eines\,L\"{o}schgliedes\,(RC-Filter)\,erforderlich\,sein.$ 

#### Ausführliche Produktbeschreibung

- Mini-Präsenzmelder mit 360° Erfassungsbereich für die Deckeneinbau- und Wandmontage zum bedarfsgerechten Schalten der Beleuchtung, somit spürbare Verringerung der Energiekosten
- Reichweite von bis zu 6 m im Durchmesser für den Einsatz in kleinen Räumen, Durchgangsbereichen, Toiletten, kleinen Büros, Fluren
- Automatische Lichtsteuerung in Abhängigkeit von Anwesenheit und Tageslicht
- Fest hinterlegtes Werksprogramm für eine sofortige Betriebsbereitschaft
- Einfache Programmierung per Fernbedienung
- Kleine kompakte Baugröße für ein Einbaulochmaß von nur 20 mm Durchmesser
- IP 65 Ausführung für den Einbau speziell auch in Feuchträumen
- Feste Anschlussleitung von 20 cm Länge
- Neue universale ESYLUX Klemmtechnik f
  ür den schnellen Einbau in Decken, Markenschalter-Rahmen, Leuchten, Unterputzdosen, Schr
  änken etc.
- Als Deckeneinbaumontage in abgehängten Decken mit beiliegenden Federklammern oder Klemmring
- Markenschalterkompatibel als Wandeinbaumontage mit beiliegendem Klemmring
- Gezielte Ausblendung von Bereichen mittels beiliegender Linsenmaske