DATENBLATT



MD-FLAT-E 360i/8 RW WIELAND GST18

Artikelnummer

GTIN

EP10427862

4015120427862





Produktbeschreibung

- Design-Bewegungsmelder, Reichweite ca. 8 m im Ø
- 1 Kanal, Schalten, mit Nulldurchgangsschaltung optimiert für LED-Leuchten
- Master/Slave (Parallelschaltung)
- Flache Optik mit Design-Abdeckungen aus Kunststoff: rund, weiß variabel austauschbar (alternativ: Glas, quadratisch, schwarz)
- Wieland GST-Stecker

Bietet besondere Produktfunktionen wie:

- Nulldurchgangsschaltung
- Einfaches Parametrieren, Fernsteuern und Dokumentieren mit ESY-Pen und ESY-App



Technische Daten

AL	IG	FI	ИF	IN

Gerätekategorie	Decken-Bewegungsmelder	
Lieferumfang	inklusive Linsenmaske	
Produkthinweis	Bitte beachten Sie die Leitungsschutzschaltererklärung im Downloadbereich des Produkts.	
Benutzerschnittstelle	IR-Fernbedienung mit "blue mode" Technologie	
Fernbedienbar	✓	
Konformität	CE, EAC, RoHS, WEEE	
Besonderer Produkthinweis	Konfiguration per ESY-App (ESY-Pen erforderlich!) oder IR-Fernbedienung möglich.	
Garantie	5 Jahre	
BEFESTIGUNG		
Montageart	Einbau	
Montageort	Decke	
Einbaumaß	Einbautiefe: 72 mm, Ø 68 mm	
Anschlussart	Stecker, Buchse	
Steckverbinder	WIELAND gesis CLASSIC GST18i3	
Länge der Anschlussleitung	1 m	
GEHÄUSE		
Abmessungen	Höhe/Tiefe 78 mm, Ø 94 mm	
Gewicht	340 g	
Werkstoff	UV-stabilisiertes Polycarbonat	
Schutzart	IP20	
Zulässige Umgebungstemperatur	-25 °C+50 °C	
Relative Luftfeuchte	5 – 93 %, nicht kondensierend	
Farbe	weiß, ähnlich RAL 9010	

ELEKTRISCHE AUSFÜHRUNG

Steuerungssystem

II	
230 V ~ / 50 Hz	
78 A / 5 ms	
0,3 W	
360°	
Ø8 m	-
Ø6m	
bis zu 50 m²	
2,5 m	
5 m	
Mischlicht	
5 – 2000 lx	
1	
`	
ı	
-	
10	
-	
Halbautomatik, Vollautomatik	
0 s	
30 s	
- C1 Beleuchtung	
	230 V ~ / 50 Hz 78 A / 5 ms 0,3 W 360° Ø 8 m Ø 6 m bis zu 50 m² 2,5 m 5 m Mischlicht 5 - 2000 lx 1 1 1 - Halbautomatik, Vollautomatik 0 s

ON/OFF

DATENBLATT



MD-FLAT-E 360i/8 RW WIELAND GST18

Artikelnummer **GTIN**

EP10427862 4015120427862

Schaltleistung 230 V/50 Hz

2300 W/10 A (cos phi = 1) 1150 VA/5 A (cos phi = 0,5)

600 W LED

Schaltkontakt Schließer / potenzialbehaftet

Tastereingang Impulsfunktion Nachlaufzeit 60 s...30 min (in Stufen einstellbar)

Vollautomatik

100 lx

5 min

Werkseinstellungen

ALLGEMEIN Sensitivität 100 %

KANÄLE (BELEUCHTUNG / HLK)

Kanal C1 Beleuchtung

Zubehör

Produktbezeichnung	Artikelnummer	Produktbeschreibung	GTIN
Abdeckung			
FLAT COVER ROUND WH	EP00007231	Abdeckung für Serie FLAT, rund, weiß	4015120007231
FLAT COVER ROUND BK	EP00007279	Abdeckung für Serie FLAT, rund, schwarz	4015120007279
FLAT COVER LARGE ROUND WH	EP10428579	Abdeckung für Serie FLAT, Ø 104 mm, rund, weiß	4015120428579
FLAT COVER LARGE ROUND BK	EP10428098	Abdeckung für Serie FLAT, Ø 104 mm, rund, schwarz	4015120428098
FLAT COVER SQUARE WH	EP00007248	Abdeckung für Serie FLAT, quadratisch, weiß	4015120007248
FLAT COVER GLASS ROUND GY	EP00007323	Abdeckung für Serie FLAT, Glas, rund, grau	4015120007323
FLAT COVER GLASS SQUARE WH	EP00007262	Abdeckung für Serie FLAT, Glas, quadratisch, weiß	4015120007262
FLAT COVER GLASS SQUARE BK	EP00007309	Abdeckung für Serie FLAT, Glas, quadratisch, grau	4015120007309
Elektrisches Zubehör			
FILTER 230 V	EP10426988	Filter zur Entstörung induktiver Lasten, wie z.B. Relais, Schütze, Leuchtstofflampen und Transformatoren	4015120426988
Fernbedienung			
ESY-Pen	EP10425356	ESY-Pen und ESY-App, ein Duo für alles: (1) Parametrieren, (2) Fernsteuern (3) Licht messen, (4) Projekte verwalten	4015120425356
REMOTE CONTROL MDi/PDi	EM10425509	IR-Fernbedienung für Präsenz- und Bewegungsmelder	4015120425509
Schutz			
BASKET GUARD ROUND LARGE	EM10425608	Schutzkorb für Präsenz- und Bewegungsmelder sowie Rauchmelder, Ø 180 mm, Höhe 90 mm	4015120425608
BASKET GUARD ROUND SMALL	EM10425615	Schutzkorb für Präsenz- und Bewegungsmelder sowie Rauchmelder, Ø 165 mm, Höhe 70 mm	4015120425615

Betriebsmodus

Nachlaufzeit

Helligkeitssollwert / Schaltschwelle

DATENBLATT




MD-FLAT-E 360i/8 RW WIELAND GST18


Artikelnummer GTIN

EP10427862 4015120427862

Maßzeichnung Erfassungsbereiche Quer (A) Quer (A) Frontal (B) Ø 6 m

Schaltplan Schaltplan





 $Standard betrieb \ mit\ optionaler\ Ansteuerung\ durch\ Schließ taster\ und\ Parallels chaltung\ von\ max.\ 8\ Ger\"{a}ten$

Bei Schaltung von Induktivitäten (z. B. Relais, Schütze, Vorschaltgeräte) kann der Einsatz eines Löschgliedes (RC-Filter) erforderlich sein.

Ausführliche Produktbeschreibung

- Design-Bewegungsmelder, Reichweite ca. 8 m im ${\cal O}$
- 1 Kanal, Schalten, mit Nulldurchgangsschaltung optimiert für LED-Leuchten
- Master/Slave (Parallelschaltung)
- Flache Optik mit Design-Abdeckungen aus Kunststoff: rund, weiß variabel austauschbar (alternativ: Glas, quadratisch, schwarz)
- Unterputz und Deckeneinbau
- Tastereingang
- Wieland GST-Stecker