DATENBLATT



PD-C 360/8 mini Slave

Artikelnummer

GTIN

EP10426063

4015120426063





Produktbeschreibung

Schutzklasse

- "Slave"-Präsenzmelder zur Erweiterung des Erfassungsbereiches eines "Master"-Präsenzmelders mit 360°
 Erfassungsbereich für die Deckenmontage
- Reichweite von bis zu 8 m im Durchmesser für eine kostengünstige Systemerweiterung mit bis zu 10 weiteren Nebenstellen
- Anschluss des "Slave"-Melders ist an folgende Modelle möglich:
- PD-C360i/8 mini / PD-C360i/8 mini-3m / PD-C360i/8 mini DIM
- PD-C360i/12 mini / PD-C360i/12 mini DIM



Technische Daten

	G		N

Gerätekategorie	Decken-Präsenzmelder		
Lieferumfang	inklusive Linsenmaske, Einbaufederklammern, Einbauklemmring		
Produkthinweis	*UNDEFINED TEXT*		
Fernbedienbar	-		
Konformität	CE, EAC, RoHS, WEEE		
Garantie	5 Jahre		
BEFESTIGUNG			
Montageart	Einbau		
Montageort	Decke		
Einbaumaß	Einbautiefe: 45 mm, Ø 25 mm		
Anschlussart	offenes Ende		
Länge der Anschlussleitung	0,6 m		
GEHÄUSE			
Abmessungen	Höhe/Tiefe 60 mm, Ø 33 mm		
Gewicht	69 g		
Werkstoff	UV-stabilisiertes PE, UV-stabilisiertes Polycarbonat		
Schutzart	IP55		
Zulässige Umgebungstemperatur	-25 °C+50 °C		
Relative Luftfeuchte	5 – 93 %, nicht kondensierend		
Farbe	opal-matt		
ELEKTRISCHE AUSFÜHRUNG	ON/OFF		
Steuerungssystem	ON/OFF		

Nennspannung	230 V ~ / 50 Hz		
Leistungsaufnahme	0,2 W		
SENSORIK			
Erfassungswinkel	360°		
Erfassungsreichweite quer	Ø8 m		
Erfassungsreichweite frontal	Ø 5 m		
Erfassungsreichweite Präsenzbereich	Ø3 m		
Erfassungsbereich	bis zu 50 m²		
Empf. Montagehöhe	3 m		
Max. Montagehöhe	5 m		
Lichtmessung	keine		
KANÄLE (BELEUCHTUNG / HLK)			
KANÄLE (BELEUCHTUNG / HLK) Tastereingang HLK	-		
	-		
Tastereingang HLK	- - 0s		
Tastereingang HLK Slave-Eingang	-		
Tastereingang HLK Slave-Eingang Schaltverzögerung von "dunkel zu hell"	- 0s		
Tastereingang HLK Slave-Eingang Schaltverzögerung von "dunkel zu hell" Schaltverzögerung von "hell zu dunkel"	- 0s		
Tastereingang HLK Slave-Eingang Schaltverzögerung von "dunkel zu hell" Schaltverzögerung von "hell zu dunkel" Konstantlichtregelung	- 0s 30s		
Tastereingang HLK Slave-Eingang Schaltverzögerung von "dunkel zu hell" Schaltverzögerung von "hell zu dunkel" Konstantlichtregelung Kanal	- 0 s 30 s - C1 Beleuchtung		
Tastereingang HLK Slave-Eingang Schaltverzögerung von "dunkel zu hell" Schaltverzögerung von "hell zu dunkel" Konstantlichtregelung Kanal Funktion	- 0 s 30 s - C1 Beleuchtung nicht relevant		

220.7 (20.11-

DATENBLATT



PD-C 360/8 mini Slave

Artikelnummer GTIN


EP10426063 4015120426063

Zubehör

Produktbezeichnung	Artikelnummer	Artikelnummer Produktbeschreibung	
Adapter			
COMPACT MINI SPOTLIGHT ADAPTER 51/25	EP10426391	Adapter für Serie COMPACT MINI (8 m und 12 m) zum Einbau von Bewegungs- und Präsenzmeldern in Spots (Leuchtmittelgröße QR-CBC51-Ø 51 mm) mit Sprengring	4015120426391
Decken-Präsenzmelder			
PD-C 360i/8 mini	EP10426025	Mini-Präsenzmelder mit 360° Erfassungsbereich für die Deckeneinbaumontage zum bedarfsgerechten Schalten der Beleuchtung, somit spürbare Verringerung der Energiekosten	4015120426025
PD-C 360i/8 mini 3m	EP10427015	Mini-Präsenzmelder mit 360° Erfassungsbereich für die Deckeneinbaumontage zum bedarfsgerechten Schalten der Beleuchtung, somit spürbare Verringerung der Energiekosten	4015120427015
PD-C 360i/12 mini	EP10426032	Mini-Präsenzmelder mit 360° Erfassungsbereich für die Deckeneinbaumontage zum bedarfsgerechten Schalten der Beleuchtung, somit spürbare Verringerung der Energiekosten	
Elektrisches Zubehör			
FILTER 230 V	EP10426988	Filter zur Entstörung induktiver Lasten, wie z. B. Relais, Schütze, Leuchtstofflampen und Transformatoren	4015120426988

Maßzeichnung	Erfassungsbereiche	Erfassungsreichweite	
<u> </u>		Quer (A)	Ø8m
15 mm 45 mm	C. B.	Frontal (B)	Ø5m
	360°	Präsenzbereich (C)	Ø3m

Schaltplan



 $Master-Slave-Schaltung \ f\"{u}r\ P\"{r}\"{a}senzmelder: Es\ k\"{o}nnen\ max.\ 10\ Slave-Ger\"{a}te\ an\ ein\ Master-Ger\"{a}t\ angeschlossen\ werden.$

DATENBLATT



PD-C 360/8 mini Slave

Artikelnummer GTIN

EP10426063 4015120426063

Ausführliche Produktbeschreibung

- "Slave"-Präsenzmelder zur Erweiterung des Erfassungsbereiches eines "Master"-Präsenzmelders mit 360° Erfassungsbereich für die Deckenmontage
- Reichweite von bis zu 8 m im Durchmesser für eine kostengünstige Systemerweiterung mit bis zu 10 weiteren Nebenstellen
- Alle Parameter werden am "Master"-Melder eingestellt, der "Slave"-Melder erfasst Bewegungen und gibt diese an den "Master" weiter
- Kleine kompakte Baugröße für ein Einbaulochmaß von nur 25 mm Durchmesser
- Feste Anschlussleitung von 60 cm Länge
- Neue universale ESYLUX Klemmtechnik für den schnellen Einbau in abgehängten Decken, Leuchten, Unterputzdosen, Schränken etc.
- Deckeneinbaumontage in abgehängten, geschlossenen Decken mit beiliegenden Federklammern oder Klemmring
- Gezielte Ausblendung von Bereichen mittels beiliegender Linsenmaske
- Anschluss des "Slave"-Melders ist an folgende Melder möglich:- PD-C360i/8 mini, PD-C360i/12 mini, PD-C360i/8 mini DIM, PD-C360i/12 mini DIM