


## ELH EL LED 3h SC RM OFFICE

Artikelnummer	GTIN
EN10080029	4015120080029



## Produktbeschreibung



- Einzelbatterie-Notleuchte mit 3 h Notlichtdauer für **Deckeneinbaumontage**, Betrieb wahlweise in Dauer- oder Bereitschaftsschaltung möglich
- Lichtaustritt nach unten und optimiert zur Ausleuchtung von **Räumen**, Anzeige der Testergebnisse durch farbige LEDs (grün/rot)
- Selbstüberwachung und optional steuerbare Fernabschaltung, sowie **Status-Auslesefunktion über DALI-Bus**



## Technische Daten

## ALLGEMEIN

Gerätekategorie	Sicherheitsleuchte
Benutzerschnittstelle	DALI-Bus
Fernbedienbar	-
Konformität	CE, EAC, RoHS, WEEE
Garantie	5 Jahre

## BEFESTIGUNG

Montageart	Einbau
Montageort	Decke
Einbaumaß	Einbautiefe: 45 mm, Ø 43 mm
Anschlussart	Steckklemme
Anschließbarer Leiterquerschnitt	1,5 - 2,5 mm <sup>2</sup>
Anzahl der Kontakte	6

## GEHÄUSE

Abmessungen	Höhe/Tiefe 45 mm, Ø 55 mm
Gewicht	390 g
Werkstoff	UV-stabilisiertes Polycarbonat
Schutzzart	IP20
Zulässige Umgebungstemperatur	5 °C...+35 °C
Relative Luftfeuchte	5 - 95 %, nicht kondensierend
Farbe	weiß, ähnlich RAL 9016

## ELEKTRISCHE AUSFÜHRUNG

Steuerungssystem	DALI
Schutzzklasse	II
Nennspannung	230 V ~ / 50 Hz
Einschaltstrom	1,4 A / 442 µs
Ableitstrom	0,019 mA

## LICHT

Lichtaustritt	direkt
Bemessungsleistung P	4 W
Lichtstrom - min	155 lm
Lichtstrom - max	155 lm
Lichtausbeute - min	38 lm/w
Lichtausbeute - max	38 lm/w
Farbtemperatur	4500 K
Farbwiedergabeindex Ra	> 75

## NOTBELEUCHTUNG

Leuchtdauer	3 h
Schaltungsart	Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung
Einspeisung	dezentral (Einzelbatterie)
Akku	NiCd 4,8 V / 2 Ah
Statusanzeige	per LED
Automatischer Selbsttest	✓

## ELH EL LED 3h SC RM OFFICE


### Artikelnummer

EN10080029


### GTIN

4015120080029


### Maßzeichnung



### Lichtverteilung



### Schaltplan



Standardbetrieb



## ELH EL LED 3h SC RM OFFICE

**Artikelnummer** GTIN

EN10080029 4015120080029

### Projektierungshilfe

Zu beachtende Abstände für den Fluchtweg in Abhängigkeit von der Ausrichtung (nach DIN EN 1838)



Deckenmontage

Notleuchten Typ ELH O LED SC

Montagehöhe	Für 1 Lux					Für 0,5 Lux				
	A	B	C	D	E	A	B	C	D	E
2 m	3,1 m	6,6 m	6,7 m	6,7 m	3,1 m	3,2 m	6,8 m	6,9 m	7,1 m	3,4 m
2,5 m	3,6 m	8,0 m	8,0 m	8,0 m	3,6 m	3,9 m	8,3 m	8,4 m	8,5 m	3,9 m
3 m	4,2 m	9,2 m	8,2 m	9,2 m	4,0 m	4,5 m	9,8 m	9,8 m	9,9 m	4,5 m
3,5 m	4,4 m	10,4 m	10,3 m	10,2 m	4,4 m	5,0 m	11,1 m	11,1 m	11,2 m	5,0 m
4 m	4,6 m	11,4 m	11,2 m	11,1 m	4,4 m	5,6 m	12,4 m	12,4 m	12,4 m	5,6 m

Notleuchten Typ ELH C LED SC

Montagehöhe	Für 1 Lux					Für 0,5 Lux				
	A	B	C	D	E	A	B	C	D	E
2 m	4,5 m	10,2 m	9,2 m	3,7 m	1,7 m	5,0 m	11,1 m	10,3 m	4,5 m	1,8 m
2,5 m	5,2 m	11,9 m	10,5 m	4,2 m	2,0 m	5,9 m	13,1 m	12,0 m	4,7 m	2,1 m
3 m	5,5 m	13,4 m	11,2 m	4,9 m	2,2 m	6,5 m	15,0 m	13,5 m	5,2 m	2,4 m
3,5 m	5,6 m	14,5 m	11,7 m	5,5 m	2,5 m	7,2 m	16,6 m	14,7 m	5,8 m	2,8 m
4 m	5,8 m	15,3 m	12,0 m	6,1 m	2,6 m	7,6 m	18,2 m	15,5 m	6,5 m	3,1 m

**ELH EL LED 3h SC RM OFFICE**

Artikelnummer	GTIN
EN10080029	4015120080029

**Ausführliche Produktbeschreibung**

- 
- Einzelbatterie-Notleuchte mit 3 h Notlichtdauer für Deckeneinbaumontage
  - Funktionskontrolle und Selbstüberwachung
    - Ständige Ladungsüberwachung
    - Automatischer, wöchentlicher Funktionstest und jährlicher Betriebsdauertest
    - Anzeige der Testergebnisse durch farbige LEDs (grün/rot)
  - Betrieb wahlweise in Dauer- oder Bereitschaftsschaltung möglich
  - Lichtaustritt nach unten und optimiert zur Ausleuchtung von Räumen
  - Inklusive NiCd-Akku mit verpolungssicherem Steckanschluss
  - Anschluss mittels Steckklemmen (durchverdrahtbar)
  - Gehäuse aus UV-stabilisiertem Polycarbonat