



Elektrisches Heißluftgebläse

H5002 – handliches Heißluftgebläse

Das Heißluftgebläse H5002 eignet sich hervorragend zur Verarbeitung von Schrumpfschläuchen, Endkappen und Formteilen.

Hauptmerkmale

- Sehr handlich und leicht
- Ideal bei geringen Platzverhältnissen
- Ermöglicht bequemes und ermüdungsfreies Arbeiten
- Elektronisch gesteuerte Temperaturregelung
- Einstellbare Luftmengenstufen



H5002 – das leichte, handliche Heißluftgebläse.

TYP	Bezeichnung	Luftmenge l/min	Betriebs- temperatur	Abkühlstufe	Leistung	Betriebs- spannung	Gewicht	Art.-Nr.
H5002	Heißluftgebläse H5002	300-500 l/min	+100 °C bis +600 °C	50 °C	2.000 W	230 V AC ~ / 230-240 V	0,9 kg	391-50200

Technische Änderungen vorbehalten.

Elektrisches Heißluftgebläse

H5004 – für den professionellen Einsatz

Das Heißluftgebläse H5004 wird für die professionelle Verarbeitung von wärmeschrumpfenden Produkten wie Schrumpfschläuche, Endkappen und Formteile verwendet.

Hauptmerkmale

- Professionelles Heißluftgebläse
- Genaue Einstellung der Temperatur über LED-Anzeige
- Elektronisch überwachte Temperaturregelung
- Stufenlose Luftmengenregelung



H5004 – für den professionellen Einsatz.

TYP	Bezeichnung	Luftmenge l/min	Betriebs- temperatur	Abkühlstufe	Leistung	Betriebs- spannung	Gewicht	Art.-Nr.
H5004	Heißluftgebläse H5004	150-500 l/min	+50 °C bis +650 °C	50 °C	2.300 W	230-240V, 50Hz	1,13 kg	391-50400

Technische Änderungen vorbehalten.