

## Schrumpfschlauchmarkierer "endlos", Thermotransferdruck

**THTT – 2:1 Luft- und Raumfahrt, hochtemperaturbeständig**

THTT ist ein 2:1 selbstverlöschender, temperaturbeständiger Schrumpfschlauchmarkierer aus Polyvinylidenfluorid (PVDFX), welcher beidseitig bedruckt werden kann. Das Material ist ideal für die Bedruckung mit HellermannTytons Thermotransferdruckern geeignet und lässt sich auch mit Laserstrahlensystemen kennzeichnen.

Zusätzlich ist es möglich, die Markierer mit den HellermannTyton Druckern zu perforieren oder zu schneiden.

THTT eignet sich hervorragend bei Anwendungen mit hohen Temperaturen und aggressiven Lösungen.

### Hauptmerkmale

- Temperaturbeständiger Schrumpfschlauchmarkierer (PVDFX)
- Schrumpfrate 2:1
- Bedruckbar mit Thermotransferdrucker oder Laserstrahl
- Verfügbar in den Farben Weiß und Schwarz
- Gute mechanische Festigkeit und hochflexibel
- Lieferung in praktischen, wiederverschließbaren Kartons



THTT – temperaturbeständiger Schrumpfschlauch in den Farben Weiß und Schwarz.

<b>MATERIAL</b>	Polyvinylidenfluorid vernetzt (PVDFX)
<b>Betriebstemperatur</b>	-55 °C bis +225 °C
<b>Min. Schrumpftemperatur</b>	+120 °C
<b>Schrumpfrate</b>	2:1
<b>Empfohlene Farbbänder</b>	TTRHT
<b>Thermotransferdrucker</b>	TT430, TT4030, TrakMark DS



**Größenmuster**  
siehe Seite 439.

TYP	Ø Liefermaß min. (D)	Ø nach Schrumpfung max. (d)	Wanddicke (WT)	Inhalt	Farbe	Art.-Nr.
THTT24BK	2,4	1,2	0,41	110 m	Schwarz (BK)	551-41109
THTT24WH	2,4	1,2	0,41	110 m	Weiß (WH)	551-41100
THTT32BK	3,2	1,6	0,27	110 m	Schwarz (BK)	551-41110
THTT32WH	3,2	1,6	0,27	110 m	Weiß (WH)	551-41101
THTT48BK	4,8	2,4	0,27	110 m	Schwarz (BK)	551-41111
THTT48WH	4,8	2,4	0,27	110 m	Weiß (WH)	551-41102
THTT64BK	6,4	3,2	0,33	110 m	Schwarz (BK)	551-41112
THTT64WH	6,4	3,2	0,33	110 m	Weiß (WH)	551-41103
THTT95BK	9,5	4,8	0,33	72 m	Schwarz (BK)	551-41113
THTT95WH	9,5	4,8	0,33	72 m	Weiß (WH)	551-41104

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.  
Mindestbestellmengen (MOQ) können abweichend zum Verpackungsinhalt sein.



Produktspezifische Zulassungen und Normen finden Sie im Anhang.



### Schrumpfschlauchmarkierer "endlos", Thermotransferdruck

**THTT – 2:1 Luft- und Raumfahrt, hochtemperaturbeständig**



TYP	Ø Liefermaß min. (D)	Ø nach Schrumpf max. (d)	Wanddicke (WT)	Inhalt	Farbe	Art.-Nr.
THTT127BK	12,7	6,4	0,33	54 m	Schwarz (BK)	551-41114
THTT127WH	12,7	6,4	0,33	54 m	Weiß (WH)	551-41105
THTT190BK	19,0	9,5	0,43	26 m	Schwarz (BK)	551-41115
THTT190WH	19,0	9,5	0,43	26 m	Weiß (WH)	551-41106
THTT254BK	25,4	12,7	0,48	26 m	Schwarz (BK)	551-41116
THTT254WH	25,4	12,7	0,48	26 m	Weiß (WH)	551-41107
THTT381BK	38,1	19,1	0,50	10 m	Schwarz (BK)	551-41117
THTT381WH	38,1	19,1	0,50	10 m	Weiß (WH)	551-41108

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.  
Mindestbestimmungen (MOQ) können abweichend zum Verpackungsinhalt sein.



Produktspezifische Zulassungen und Normen finden Sie im Anhang.