

Schrumpfschlauchmarkierer im Leiterformat, Thermotransferdruck

THTT DS – 2:1 Luft- und Raumfahrt, hochtemperaturbeständig

THTT DS ist ein 2:1 selbstverlöschender, temperaturbeständiger Schrumpfschlauchmarkierer aus Polyvinylidenfluorid (PVDFX). THTT DS wird in einem praktischen „Leiterformat“ geliefert, welches die beidseitige Bedruckung und eine einfache Handhabung ermöglicht. Das Material ist ideal für die Bedruckung mit HellermannTyton Thermotransferdruckern geeignet und lässt sich auch mit Laserstrahlensystemen kennzeichnen.

THTT DS eignet sich hervorragend für Anwendungen mit hohen Temperaturen und aggressiven Lösungen.

Hauptmerkmale

- Temperaturbeständiger Schrumpfschlauchmarkierer (PVDFX)
- Schrumpfrate 2:1
- Bedruckbar mit Thermotransferdrucker oder Laserstrahl
- 50 mm und 25 mm Schrumpfschlauchabschnitte, Sonderlängen auf Anfrage
- Verfügbar in den Farben Weiß und Schwarz
- Gute mechanische Festigkeit und hochflexibel
- Lieferung in praktischen, wiederverschließbaren Kartons



THTT DS – temperaturbeständige Schrumpfschlauchmarkierer aus PVDFX.

| | |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| MATERIAL | Polyvinylidenfluorid vernetzt (PVDFX) |
| Betriebstemperatur | -55 °C bis +225 °C |
| Min. Schrumpftemperatur | +120 °C |
| Schrumpfrate | 2:1 |
| Empfohlene Farbbänder | TTRHT |
| Thermotransferdrucker | TT430, TT4030, TrakMark DS |



Größenmuster
siehe Seite 439.

| TYP | Ø Liefermaß min. (D) | Ø nach Schrumpfung max. (d) | Länge (L) | Wanddicke (WT) | Inhalt | Farbe | Art.-Nr. |
|-----------------|----------------------|-----------------------------|-----------|----------------|------------|--------------|-----------|
| THTT24DS-2X25BK | 2,4 | 1,2 | 25,0 | 0,41 | 2.000 Stk. | Schwarz (BK) | 553-72519 |
| THTT24DS-2X25WH | 2,4 | 1,2 | 25,0 | 0,41 | 2.000 Stk. | Weiß (WH) | 553-72501 |
| THTT24DS-1X50BK | 2,4 | 1,2 | 50,0 | 0,41 | 1.000 Stk. | Schwarz (BK) | 553-72518 |
| THTT24DS-1X50WH | 2,4 | 1,2 | 50,0 | 0,41 | 1.000 Stk. | Weiß (WH) | 553-72500 |
| THTT32DS-2X25BK | 3,2 | 1,6 | 25,0 | 0,27 | 2.000 Stk. | Schwarz (BK) | 553-72521 |
| THTT32DS-2X25WH | 3,2 | 1,6 | 25,0 | 0,27 | 2.000 Stk. | Weiß (WH) | 553-72503 |
| THTT32DS-1X50BK | 3,2 | 1,6 | 50,0 | 0,27 | 1.000 Stk. | Schwarz (BK) | 553-72520 |
| THTT32DS-1X50WH | 3,2 | 1,6 | 50,0 | 0,27 | 1.000 Stk. | Weiß (WH) | 553-72502 |
| THTT48DS-2X25BK | 4,8 | 2,4 | 25,0 | 0,27 | 2.000 Stk. | Schwarz (BK) | 553-72523 |
| THTT48DS-2X25WH | 4,8 | 2,4 | 25,0 | 0,27 | 2.000 Stk. | Weiß (WH) | 553-72505 |
| THTT48DS-1X50BK | 4,8 | 2,4 | 50,0 | 0,27 | 1.000 Stk. | Schwarz (BK) | 553-72522 |

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.
Mindestbestellmengen (MOQ) können abweichend zum Verpackungsinhalt sein.



Produktspezifische Zulassungen und Normen finden Sie im Anhang.



Schrumpfschlauchmarkierer im Leiterformat, Thermotransferdruck

THTT DS – 2:1 Luft- und Raumfahrt, hochtemperaturbeständig



| TYP | Ø Liefermaß min. (D) | Ø nach Schrumpfung max. (d) | Länge (L) | Wanddicke (WT) | Inhalt | Farbe | Art.-Nr. |
|------------------|----------------------|-----------------------------|-----------|----------------|------------|--------------|-----------|
| THTT48DS-1X50WH | 4,8 | 2,4 | 50,0 | 0,27 | 1.000 Stk. | Weiß (WH) | 553-72504 |
| THTT64DS-2X25BK | 6,4 | 3,2 | 25,0 | 0,33 | 2.000 Stk. | Schwarz (BK) | 553-72525 |
| THTT64DS-2X25WH | 6,4 | 3,2 | 25,0 | 0,33 | 2.000 Stk. | Weiß (WH) | 553-72507 |
| THTT64DS-1X50BK | 6,4 | 3,2 | 50,0 | 0,33 | 1.000 Stk. | Schwarz (BK) | 553-72524 |
| THTT64DS-1X50WH | 6,4 | 3,2 | 50,0 | 0,33 | 1.000 Stk. | Weiß (WH) | 553-72506 |
| THTT95DS-2X25BK | 9,5 | 4,8 | 25,0 | 0,33 | 1.000 Stk. | Schwarz (BK) | 553-72527 |
| THTT95DS-2X25WH | 9,5 | 4,8 | 25,0 | 0,33 | 1.000 Stk. | Weiß (WH) | 553-72509 |
| THTT95DS-1X50BK | 9,5 | 4,8 | 50,0 | 0,33 | 500 Stk. | Schwarz (BK) | 553-72526 |
| THTT95DS-1X50WH | 9,5 | 4,8 | 50,0 | 0,33 | 500 Stk. | Weiß (WH) | 553-72508 |
| THTT127DS-2X25BK | 12,7 | 6,4 | 25,0 | 0,33 | 1.000 Stk. | Schwarz (BK) | 553-72529 |
| THTT127DS-2X25WH | 12,7 | 6,4 | 25,0 | 0,33 | 1.000 Stk. | Weiß (WH) | 553-72511 |
| THTT127DS-1X50BK | 12,7 | 6,4 | 50,0 | 0,33 | 500 Stk. | Schwarz (BK) | 553-72528 |
| THTT127DS-1X50WH | 12,7 | 6,4 | 50,0 | 0,33 | 500 Stk. | Weiß (WH) | 553-72510 |
| THTT190DS-2X25BK | 19,1 | 9,5 | 25,0 | 0,43 | 1.000 Stk. | Schwarz (BK) | 553-72531 |
| THTT190DS-2X25WH | 19,1 | 9,5 | 25,0 | 0,43 | 1.000 Stk. | Weiß (WH) | 553-72513 |
| THTT190DS-1X50BK | 19,1 | 9,5 | 50,0 | 0,43 | 500 Stk. | Schwarz (BK) | 553-72530 |
| THTT190DS-1X50WH | 19,1 | 9,5 | 50,0 | 0,43 | 500 Stk. | Weiß (WH) | 553-72512 |
| THTT254DS-2X25BK | 25,4 | 12,7 | 25,0 | 0,48 | 600 Stk. | Schwarz (BK) | 553-72533 |
| THTT254DS-2X25WH | 25,4 | 12,7 | 25,0 | 0,48 | 600 Stk. | Weiß (WH) | 553-72515 |
| THTT254DS-1X50BK | 25,4 | 12,7 | 50,0 | 0,48 | 300 Stk. | Schwarz (BK) | 553-72532 |
| THTT254DS-1X50WH | 25,4 | 12,7 | 50,0 | 0,48 | 300 Stk. | Weiß (WH) | 553-72514 |
| THTT381DS-2X25BK | 38,1 | 19,1 | 25,0 | 0,50 | 200 Stk. | Schwarz (BK) | 553-72535 |
| THTT381DS-2X25WH | 38,1 | 19,1 | 25,0 | 0,50 | 200 Stk. | Weiß (WH) | 553-72517 |
| THTT381DS-1X50BK | 38,1 | 19,1 | 50,0 | 0,50 | 100 Stk. | Schwarz (BK) | 553-72534 |
| THTT381DS-1X50WH | 38,1 | 19,1 | 50,0 | 0,50 | 100 Stk. | Weiß (WH) | 553-72516 |

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.
Mindestbestimmungen (MOQ) können abweichend zum Verpackungsinhalt sein.



Produktspezifische Zulassungen und Normen finden Sie im Anhang.