

Furowell



Produktbeschreibung:

Furowell ist ein Fundamentrohr aus PE-HD, in Verbundbauweise, außen gewellt, innen glatt, in Farbe schwarz, halogenfrei, flammenausbreitend.

Verwendet wird dieses Fundamentrohr für den Einbau von Masten, Pfosten, Stangen aller Art (Straßen-Beleuchtungsmasten, Verkehrsschilder, Fahnenstangen, Begrenzungspfosten, Fundamente für Kinderspielgeräte etc.). Die Vorteile liegen im leichten Gewicht, sowie in der einfacheren Bearbeitung und Handhabung gegenüber Betonrohren und Betonfundamenten.



Besonderheiten

Mit einem handelsüblichen Dosenbohrer 68mm wird eine paßgerechte Anschlussöffnung für Kabuflex Type 63 hergestellt.

| Art-Nr.: | Type | Innen Ø mm | Außen Ø mm | Inhalt | VPE | Gewicht VPE/kg | Inhalt Palette in m | Gesamt-länge mm |
|------------|------|------------|------------|--------|-----|----------------|---------------------|-----------------|
| 295 10 250 | 250 | 253 | 293 | 1 | STK | 2,600 | 22 x 0,8 | 800,0 |
| 295 10 350 | 350 | 345 | 400 | 1 | STK | 5,200 | 12 x 0,8 | 800,0 |
| 295 11 250 | 250 | 253 | 293 | 1 | STK | 3,250 | 22 x 1,0 | 1000,0 |
| 295 11 300 | 300 | 300 | 346 | 1 | STK | 4,100 | 12 x 1,0 | 1000,0 |
| 295 11 350 | 350 | 345 | 400 | 1 | STK | 6,500 | 12 x 1,0 | 1000,0 |
| 295 12 250 | 250 | 253 | 293 | 1 | STK | 4,875 | 11 x 1,5 | 1500,0 |
| 295 12 350 | 350 | 345 | 400 | 1 | STK | 9,750 | 6 x 1,5 | 1500,0 |

Alle Maße ohne Toleranzangaben haben rein informativen Charakter

Furowell

| Materialeigenschaften | | |
|--------------------------|--------------------------------------|---|
| Halogenfreiheit | DIN EN 50642 (VDE 0604-2-100) | • |
| Low Smoke | DIN EN 61034-2 | |
| Nicht flammenausbreitend | DIN EN 61386-1 | |
| UV-Beständig | DIN 53387 | |
| Highspeed | | |

| Anwendungsbereich | | |
|--------------------|---|--------------|
| auf Putz | | Maschinen |
| unter Putz | | Heißasphalt |
| auf Holz | | im Estrich |
| im Erdreich | • | im Fertigbau |
| im Beton | | im Freien |

| Chemische Eigenschaften | |
|--------------------------------|--|
| Beständig gegen | Abgase salzsäurehaltig, Abgase schwefelsäurehaltig, Ammoniak flüssig, Ammoniak gasförmig, Benzin, Dieseltreibstoff, Düngesalz wässrig, Fotoentwickler, Essig (Weinessig), Frostschutzmittel, Fruchtsäfte, Harnsäure wässrig, Heizöl, Meerwasser, Methanol, Milch, Mineralöl, Öle pflanzliche und tierische, Petroleum, Propan gasförmig, Salzsäure, Schwefelsäure, Waschmittel |
| Bedingt beständig gegen | Benzol, Chlor gasförmig trocken, Salpetersäure, Terpentin |
| Unbeständig gegen | - |

| Zubehör | | |
|----------|-------------------|------------|
| Endkappe | Furowell Endkappe | 295 70 ... |

Hotline

Die Entwicklung der Technik ist nicht absehbar. Deshalb sollten Elektro-Installationen jederzeit erweiterungsfähig sein. Wenn Sie schon heute ein großzügiges Leerrohrsystem verlegen, erweitern Sie Ihre Elektroinstallationen später problemlos. Viel Zeit, Geld und Aufwand bleibt Ihnen erspart!

Gerne unterstützen wir Sie bei eventuell auftretenden Fachfragen. Sofortige Auskünfte erhalten Sie von unseren technischen Beratern unter +49 9525 88-8123

