

LED-Lichtmodul  
LEDM 600-0

200036851-00

## Produktbeschreibung

LED-Lichtmodul zur Beleuchtung des Umfeldes mit 4 energiesparenden LEDs.

Das LED-Lichtmodul sollte aufgrund seiner Blendwirkung nicht in Augenhöhe eingebaut werden.

## Technische Daten

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Betriebsspannung:           | 20–30 V DC        |
| Betriebsstrom:              | max. 150 mA       |
| Farbtemperatur:             | 6000 K            |
| Lichtstärke:                | 322 cd/klm        |
| Lichtstrom:                 | 98 lm             |
| Schutzart:                  | IP 54             |
| Umgebungstemperatur:        | –20 °C bis +55 °C |
| Abmessungen (mm) B x H x T: | 99 x 99 x 35      |

## Artikelinformationen

| Artikel-Bezeichnung | Artikelbeschreibung | Farbe/Material | KG | Artikel-Nr.  |
|---------------------|---------------------|----------------|----|--------------|
| LEDM 600-0          | LED-Lichtmodul      | Weiß Opak      | D  | 200036851-00 |


## Ersatzteile

| Artikel-Bezeichnung | Artikelbeschreibung | Farbe/Material | KG | Artikel-Nr.  |
|---------------------|---------------------|----------------|----|--------------|
| LEDM/LEDF 600-...   | Klemmblock          | Schwarz        | E  | 200029930-00 |
| Vario 611           | Dichtraumen Module  | Grau           | E  | 210007484-00 |

LED-Lichtmodul  
LEDM 600-0

200036851

Seite 2




---

## Zeichnungen / Montage

---





LED-Lichtmodul  
LEDM 600-0

200036851

Seite 3

---

## Weitere Dokumente

---

|                              |                       |         |               |
|------------------------------|-----------------------|---------|---------------|
| LEDM 600-0 LED-Lichtmodul    | Produktinformation    | 426 kB  | herunterladen |
| LEDM 600-... LED-Licht-Modul | Konformitätserklärung | 30,5 kB | herunterladen |
| REACH und RoHs Konformität   | Zusatzinformation     | 43,6 kB | herunterladen |