

Datenblatt Art. 800.1263

Data sheet | Fiche technique | Scheda tecnica | Fișa tehnică | Ficha técnica

19" 1HE Steckdosenleiste / 19" 1HE power strip

Elektrische Kenngrößen Electrical parameters

Nennstrom / Bemessungsspannung	10 A / 250 V~	Rated current / rated voltage	10 A / 250 V~
Frequenz	50 Hz	Frequency	50 Hz

Netzanschluss Power supply

Zuleitung	2,0m H05VV-F 3G1,0mm²	Supply cable	3,0m H05VV-F 3G1,0mm²
Farbe Zuleitung	Schwarz	Colour supply cable	Black
Wiederanschließbar		Rewireable	
Stecker	SEV 1011 T12 (Type J)	Plug	SEV 1011 T12 (Type J)

Stromausgang Power output

Steckdosen	Socket outlets
7x SEV 1011 T13 (Type J)	7x SEV 1011 T13 (Type J)
2-polig mit Schutzkontakt	2-pole with earthing contact
Schwarz, ähnlich RAL 9005, 90°	Black, similar to RAL 9005, 90°
10 A / 250 V~, IP20	10 A / 250 V~, IP20

Funktionsmodule Function modules

Schalter	Switch
beleuchtet	illuminated

Schutzeinrichtungen Protective devices

Thermische Sicherungen	Fuses
Bemessungsspannung	Rated voltage
230 V~	230 V~
Bemessungsstrom	Rated current
10A	10A
Typ	Type
Bimetallsicherung (rückstellbar)	Bimetal fuse (resettable)
Charakteristik	Characteristic

Weitere Produkteigenschaften Further product attributes

Plattform	1 HE	Plattform	1 HE
Material		Material	

Gehäuse:
Aluminium, eloxiert

Housing:
Aluminium, anodised

Abdeckung:
PA6 GF30 850°C, schwarz ähnlich RAL
9005

Cover:
PA6 GF30 850°C, black similar to RAL
9005

Lieferumfang

1x 19" Steckdosenleiste ALU 1HE
2x Endkappen und Haltewinkel

Im Polybeutel

Scope of delivery

1x 19" power strip ALU 1HE
2x Endcaps and mounting brackets

Packed in polybag

Umgebungsbedingungen

Environmental conditions

Maximale Höhe 2000 m
Umgebungstemperatur bei Montage und Nutzung 5 °C – 35 °C
Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.
Umgebungstemperatur bei Transport und Lagerung -25 °C - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 5 % – 95 %
Schutzart IP20

Maximum height 2000 m
Ambient temperature during mounting and use 5 °C – 35 °C
Protect from direct sunlight.
Ambient temperature during transport and storage -25 °C - 60 °C
Relative humidity (non-condensing) 5 % – 95 %
Protection type IP20