

## Datenblatt Art. 202.275

Data sheet | Fiche technique | Scheda tecnica | Fișa tehnică

### Euro- Zuleitung PVC

Elektrische Kenngrößen		Electrical parameters	
<b>Nennstrom / Bemessungsspannung</b>	2,5A / 250V~	<b>Rated current / rated voltage</b>	2,5A / 250V~
Produkteigenschaften		Product attributes	
<b>Länge (L)</b>	3,0m	<b>Length (L)</b>	3,0m
<b>Flachleitung ca.</b>	3,6x 5,6mm	<b>Outer diameter (OT)</b>	3,6x 5,6mm
<b>Leitungstyp</b>	H03VVH2-F	<b>Cable type</b>	H03VVH2-F
<b>Anzahl Adern</b>	2G	<b>Number of wires</b>	2G
<b>Querschnitt (je Ader)</b>	0,75 mm <sup>2</sup>	<b>Diameter (per wire)</b>	0,75 mm <sup>2</sup>
<b>Mantelisoliation</b>	PVC	<b>Sheath insulation</b>	PVC
<b>Aderisoliation</b>	PVC	<b>Wire insulation</b>	PVC
<b>Farbe Mantelisoliation</b>	weiß	<b>Colour Sheath insulation</b>	white
<b>Farbe Aderisoliation</b>	braun, blau	<b>Colour wire insulation</b>	brown, blue
<b>Seite 1 Stecker</b>	CEE 7/16 (Type C)	<b>Side 1 Plug</b>	CEE 7/16 (Type C)
<b>Seite 2</b> 25mm abgemantelt mit Aderendhülsen		<b>Side 2</b> 25mm stripped with ferrules	
<b>Lieferumfang</b> 1x Euro- Zuleitung		<b>Scope of delivery</b> 1x Euro supply cable	
Unverpackt		Unpacked	
Umgebungsbedingungen		Environmental conditions	
<b>Schutzart</b>	IP20	<b>Protection type</b>	IP20

