



8 Schutzkontakt Steckdosen	8 German type outlets
Steckdosen: <ul style="list-style-type: none"> nach DIN 49 440, geprüft nach: VDE0620-1; 2-polig mit Schutzkontakt; 16A/3680W, AC250V, IP20, Farbe RAL9003, um 35° gedreht; 	Sockets: <ul style="list-style-type: none"> nach DIN 49 440, geprüft nach: VDE0620-1; 2-polig mit Schutzkontakt; 16A/3680W, AC250V, IP20, Color RAL9003, 35° turned
Anschluss: <ul style="list-style-type: none"> Nicht wiederanschließbar; Endstücke genietet, Innenverdrahtung ohne Euroklemme Weiß 2,0m H05VV-F 3G1,5mm² mit Schutzkontaktwinkelstecker 	Connection: <ul style="list-style-type: none"> Not rewireable, Endcaps riveted, inside wiring without euro terminal White 2,0m H05VV-F 3G1,5mm² with German type earth contact plug
Profil: <ul style="list-style-type: none"> >1HE, ALU, eloxiert; 	Profile: <ul style="list-style-type: none"> >1U, ALU, anodized
Kunststoff: <ul style="list-style-type: none"> RAL9003, PA6, Glasfaser 30%, Glühdraht-prüfung bis 850°C; V1 	Plastic material: <ul style="list-style-type: none"> RAL9003, PA6, fibre glass 30%, Glow wire test up to 850° C ; V1
Haltewinkel: <ul style="list-style-type: none"> Stahlblech Montage in neun verschiedenen Positionen möglich; 	Mounting brackets: <ul style="list-style-type: none"> Steel sheet For fixing in 9 positions
Lieferform: <ul style="list-style-type: none"> Polybeutel mit Bachmann Reiter mit Bachmann Art.-Nr. und Barcode 13 	Packing: <ul style="list-style-type: none"> polybag with Bachmann header With Bachmann Item no. and bar code 13
Lieferumfang: <ul style="list-style-type: none"> 1 x Steckdosenleiste 2 x 19" Befestigungswinkel (im Polybeutel) 	Extent of delivery: <ul style="list-style-type: none"> 1 x Socket strip 2 x 19" mounting brackets (in polybag)