

Datenblatt Art. 341.880

Data sheet | Fiche technique | Scheda tecnica | Fișa tehnică

Schutzkontakt-Verlängerung

Elektrische Kenngrößen		Electrical parameters	
Nennstrom / Bemessungsspannung	16A / 250V~	Rated current / rated voltage	16A / 250V~
Produkteigenschaften		Product attributes	
Länge (L)	3,0m	Length (L)	3,0m
Leitungstyp	H07BQ-F	Cable type	H07BQ-F
Anzahl Adern	3G	Number of wires	3G
Querschnitt (je Ader)	1,5 mm²	Diameter (per wire)	1,5 mm²
Mantelisololation	PVC	Sheath insulation	PVC
Aderisolation	PVC	Wire insulation	PVC
Farbe Mantelisololation	orange	Colour Sheath insulation	orange
Farbe Aderisolation	braun, blau, grün-gelb	Colour wire insulation	brown, blue, green-yellow
mit Personenschutzschalter PRCD INLINE nach 1,5m		with protection switch PRCD INLINE after 1,5m	
Seite 1		Side 1	
Stecker	Vollgummi-Stecker Typ 442	Plug	Rubber-plug, black, type 442
montiert		mounted	
Seite 2		Side 2	
Kupplung		Coupling	
Vollgummi Kupplung		Vollgummi Kupplung	
Deckel, schwarz		lid, black	
16A / 250V~, IP20		16A / 250V~, IP20	
montiert		mounted	
Lieferumfang		Scope of delivery	
1x Schutzkontakt-Verlängerung		1x Protective contact extension cord	
Einzelnd verpackt		Individually packed	
Umgebungsbedingungen		Environmental conditions	
Umgebungstemperatur bei Montage und Nutzung	-5°C – 40°C	Surrounding temperature during mounting and use	-5°C – 40°C
Umgebungstemperatur bei Transport und Lagerung	-25° – 60°	Surrounding temperature during transport and storage	-25° – 60°
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)	5 – 95%	Relative humidity (non-condensing)	5 – 95%
Schutzart	IP20	Protection type	IP20